

**LOCTITE.**

### Bloccante ad alta resistenza, bassa viscosità, oleotollerante - 603

Bloccante ad alta resistenza, bassa viscosità, oleotollerante. Raccomandato per bloccare parti cilindriche con giochi fino a 0,1 mm. Temperatura max 150 °C.

U63005	Confezione	Pz	€
U630050005	Flacone 50 ml	12	---



**LOCTITE.**

### Bloccante ad alta resistenza, veloce - 638

Bloccante ad alta resistenza, veloce, indicato per il bloccaggio di alberi di trasmissione, ingranaggi, pulegge e parti cilindriche. Temperatura max 150 °C.

U63010	Confezione	Pz	€
U630100005	Flacone 50 ml	12	---
U630100010	Flacone 250 ml	5	---



**LOCTITE.**

### Bloccante a media resistenza, per cuscinetti - 641

Bloccante a media resistenza, per cuscinetti, boccole, chiavette e scanalati in genere. Temperatura max 150 °C.

U63015	Confezione	Pz	€
U630150005	Flacone 50 ml	12	---



**LOCTITE.**

### Bloccante ad alta resistenza, veloce, alta temperatura - 648

Bloccante ad alta resistenza, veloce, ideale per bloccare parti accoppiate libere o ad interferenza, come alberi, ingranaggi e boccole. Temperatura max 175 °C.

U63020	Confezione	Pz	€
U630200005	Flacone 50 ml	12	---



**LOCTITE.**

### Frenafilietti a media resistenza - 243

Frenafilietti a media resistenza, impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come pompe, motori, scatole di riduzione e presse. Consente lo smontaggio con normali utensili manuali. Adatto a tutti i metalli: acciaio, ghisa, ottone, rame, inox e alluminio e metalli placcati e rivestiti. Notevole resistenza anche a 180 °C.

U63037	Confezione	Pz	€
U630370005	Flacone 50 ml	12	---
U630370010	Flacone 250 ml	5	---



**LOCTITE.**

### Frenafilietti ad alta resistenza - 270

Frenafilietti ad alta resistenza, indicato per prigionieri in genere e per assemblaggi non sottoposti a frequente smontaggio. Adatto a tutti i metalli: acciaio, ghisa, ottone, rame, inox e alluminio e metalli placcati e rivestiti. Notevole resistenza anche a 180 °C.

U63040	Confezione	Pz	€
U630400005	Flacone 50 ml	12	---



SIGILLANTI