Frenafiletti a media resistenza - 2400

Frenafiletti a media resistenza senza frasi e simboli di rischio e con la Scheda di Sicurezza "in bianco", impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come pompe, motori, scatole di riduzione e presse. Consente lo smontaggio con normali utensili manuali. Adatto a tutti i metalli: acciaio, ghisa, ottone, rame, inox e allumunio e metalli placcati e rivestiti. Notevole resistenza anche a 180 °C.

U63032	Confezione	Pz.	€
U630320005	Flacone 50 ml	12	-,-- ◆

Frenafiletti ad alta resistenza - 2700

Frenafiletti ad alta resistenza, senza frasi e simboli di rischio, con la Scheda di Sicurezza "in bianco", indicato per prigionieri in genere e per assemblaggi non sottoposti a frequente smontaggio. Adatto a tutti i metalli: acciaio, ghisa, ottone, rame, inox e allumunio e metalli placcati e rivestiti. Notevole resistenza anche a 180 °C.

U63034	Confezione	Pz.	€
U630340005	Flacone 50 ml	12	-,-- ◆

Sigillaraccordi anaerobico per filettature poco precise - 5400

Sigillaraccordi omologato DVGW, uni-en 751/3, Scheda di Sicurezza "in bianco", senza simboli o frasi di rischio, consigliato per impianti dove passano idrocarburi e prodotti chimicamente molto aggressivi. Indicato per filetti poco precisi, veloce, fino a 3". Consigliato dove sia richiesta una lunga polimerizzazione che consenta la regolazione di valvole, rubinetti o raccordi. Temperatura max 150 °C.

U63105	Confezione	Pz.	€
U631050005	Flacone 50 ml	12	-,-- ◆

Frenafiletti penetrante e capillare - 290

Frenafiletti penetrante e capillare, si può utilizzare a pezzi già montati. ideale per la frenatura di parti filettate già serrate come viti di strumentazione, connettori elettrici e grani.

U63045	Confezione	Pz.	€
U630450005	Flacone 50 ml	12	-,-- ◆

Kit completo di gomme per costruire qualsiasi tipo di O-Ring (loctite 406 escluso)

Il kit contiene 7 rocchetti di filo di gomma nitrilica, taglierino e dima.
Elimina la necessità di stoccare guarnizioni toroidali di varie dimensioni.

U63050		€
U630500005		-,-- ◆

Sigillaflange per alta temperatura - 510

Sigillaflange per alta temperatura, indicato per sigillare flange rigide di pompe, giunti, scatole del cambio e basamenti di motori. Temperatura max 200 °C.

U63055	Confezione	Pz.	€
U630550005	Tubo 50 ml	12	-,-- ◆

◆ Disponibile a magazzino CDU