

Carta in pura ovatta di cellulosa a 3 veli

Carta in pura ovatta di cellulosa gofrata a 3 veli, altezza rotolo 26 cm, lunghezza strappo 38 cm.



U90355	Tipo	Grammatura (gr/m²)	Lunghezza (m)	Peso per rotolo (Kg)	Pz.	€
U903550005	pura cellulosa - extra strong	19	210	3,2	2	---
U903551005	ovatta di cellulosa - strong	22	180	3,2	2	---

Assorbente OKO PUR

Assorbente OKO PUR sia in polvere che in granuli, per l'assorbimento di olii, grassi, benzina, gasolio, vernici e prodotti chimici presenti sul suolo degli ambienti di lavoro. OKO PUR ha una capacità di assorbimento da 3,7 a 10 volte il suo peso a seconda del prodotto che viene trattato.

È un prodotto di facile impiego (va usato come la comune segatura) assorbe l'olio anche nell'acqua, formando grandi grumi che vengono poi facilmente recuperati.

Non assorbe l'acqua. Separa l'olio dall'acqua rendendola limpida e decontaminata al 95%. Sostituisce la segatura, gli stracci e i detersivi.



U95005	Formato prodotto	Peso (Kg)	Volume (l)	Peso box (Kg)	Assorbimento medio Kg per box	Pz.	€
U950050005	Polvere	6,8	50	204	1200	30	---
U950050010	Granuli	16	50	480	1800	30	---

Assorbente OIL ONLY PLUS

Assorbente OIL ONLY PLUS realizzati in fibra di polipropilene riutilizzabili fino a totale saturazione. Unisce un forte potere assorbente (fino a 20 volte il suo peso), ad una notevole convenienza. Sono applicabili con la massima facilità in tutti i casi dove si presentino fuoriuscite di olio, idrocarburi, vernici e solventi sia sul suolo che in acqua.



U95010	Formato prodotto	Dimensioni (mm)	Peso box (Kg)	Assorbimento minimo l per box	Pz.	€
U950100005	Panno	410x510	8,6	166	200	---
U950100010	Cuscino	430x480	8,6	105	16	---
U950100015	Salsiccio	ø 76x1220	5,5	43	12	---
U950100020	Salsiccio	ø 76x2440	5,5	43	6	---
U950100025	Salsiccio*	ø 130x3000	9,1	119	4	---

*Completo di moschettoni per il prolungamento.

Assorbente industriale ignifugo per liquidi e grassi FIRE-SORB

Assorbente industriale ignifugo per liquidi e grassi FIRESORB costituito da granuli di picea trattati a + di 600 °C. Assorbe il 750% del proprio peso e da 48 a 80% del suo volume, non propaga il fuoco, ignifugazione per via acquatica: 7%. Non forma fanghi. Chimicamente neutro. Non tossico, biodegradabile, 100% vegetale. Assorbe ogni tipo di liquido, olio, acqua, solventi, inchiostri, acidi deboli e basi, prodotti chimici, sostanze grasse, grassi presenti a terra. Composto da lignina e cellulosa, non contiene argilla né silice, capacità antisdrucchiole. Capacità antisdrucchiole.



U95020	Formato prodotto	Volume confezione (l)	Peso box (l)	Assorbimento minimo l per box	Pz.	€
U950200002	Sacco	35	2450	1592	70	---
U950200005	Sacco	70	2520	1638	36	---