



Kit di pronto intervento per l'industria UNIVERSAL

Kit di pronto intervento per l'industria UNIVERSAL, fusto in polietilene anti UV da 60 l, omologato ONU, dotato di coperchio a chiusura stagna tramite fascione metallico zincato.

Caratteristiche: Per assorbire acqua, idrocarburi, liquidi organici ed inorganici, chimici, solventi, antigelo, acidi e basi.

Composizione:

20 panni, 6 salsicciotti, 4 cuscini, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta.



U95050	Contenitore (l)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Assorbimento minimo l per kit	€
U950500005	60	ø 410x630	7	65	-,--



Tappeto copritombino di sicurezza ad alta visibilità

Tappeto copritombino di sicurezza ad alta visibilità, è utilizzato per prevenire infiltrazioni. Facile da usare in situazioni di emergenza, basta stenderlo direttamente sul tombino. Realizzato in polimeri pregiati, resistente e flessibile, aderisce perfettamente al suolo anche quando si presenta imperfetto, granuloso e con screpolature. È resistente all'acqua, agli idrocarburi e ai più aggressivi componenti chimici. Dopo l'uso è sufficiente lavarlo per renderlo immediatamente riutilizzabile.



U95055	Formato prodotto	Dimensioni (mm)	€
U950550005	Tappeto	460x460	-,--
U950550007	Tappeto	610x610	-,--
U950550010	Tappeto	920x920	-,--



Liquido enzimatico OT8

Liquido enzimatico viscoso biologicamente attivo studiato appositamente per la rimozione di residui solidi e liquidi di idrocarburi i suoi enzimi degradano e digeriscono ogni molecola di idrocarburo trasformandola in H₂O e CO₂. OT8 non danneggia alcun tipo di superficie tranne asfalto e terramac, non è acido né corrosivo. I campi di applicazione sono praticamente infiniti, si può usare per la pulizia di qualsiasi pavimentazione, anche quando le macchie sono fortemente impregnate e secche. Ottimo per la disincrostazione delle macchine per asfaltare e delle cisterne adibite al trasporto del catrame.

Modalità d'uso:

- agitare bene prima dell'uso
- inumidire la superficie
- versare il prodotto
- spazzolare
- lasciare agire almeno 30 minuti
- sciacquare con acqua corrente.



U95060	Contenitore (l)	Pz.	€
U950600005	5	4	-,--
U950600010	20	1	-,--