Armadio di stoccaggio per prodotti inquinanti

Armadio a due ante con chiusura a battente, realizzato in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide ed in polvere comburenti, tossiche (moderatamente tossiche), irritanti, nocive, corrosive (moderatamente corrosive) od inquinanti per le acque. Struttura monolitica rinforzata verniciata con polveri epossidiche anticorrosive, fissata a 180°.
Dotazioni:
- 4 vasche di contenimento zincate a tenuta stagna per il contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori
- Sistema di aerazione naturale a griglia
- Chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave
- Cartellonistica di sicurezza a norma di legge
- Predisposizione per dispositivo di messa a terra
- Elenco non esaustivo delle sostanze incompatibili e limiti di portata

Caratteristiche progettuali: la progettazione tecnica ha tenuto conto dei precetti normativi in materia di preparati pericolosi (Direttive 99/45/CE e 01/60/CE) sicurezza del lavoro (Direttive 89/391/Ce, 89/654/CE, 89/655/CE, 89/656/CE, 90/269/CE, 90/270/CE, 90/394/CE, e 90/679/Ce) e di tutela dell'ambiente (Direttiva 91/676/CE).

V50065	Dimensioni LxPxH (mm)	Capacità stoccaggio (l)	€
V500650005	1023x555x2000	400	-,--

Armadio di stoccaggio per prodotti chimici acidi e basi

Armadio a due ante indipendenti con aspiratore, realizzato in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide ed in polvere comburenti, tossiche, nocive, corrosive, ed irritanti. Struttura monolitica rinforzata verniciata con polveri epossidiche anticorrosive, fissata a 180°.
Dotazioni:
- Elettroaspiratore assiale con filtro a carboni attivi a CEI EN 61010/97
- 2 sportelli corredati di guarnizione sigillante a tenuta d'aria con apertura esterna a 180°
- 8 vasche di contenimento regolabili estraibili, verniciatura resistente ad acidi e basi diluiti
- Chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave
- Cartellonistica di sicurezza a norma di legge
- Predisposizione per dispositivo di messa a terra
- Limiti di portata

Caratteristiche progettuali: la progettazione tecnica ha tenuto conto dei precetti normativi in materia di preparati pericolosi (Direttive 99/45/CE e 01/60/CE) sicurezza del lavoro (Direttive 89/391/CE, 89/654/CE, 89/655/CE, 89/656/CE, 90/269/CE, 90/270/CE, 90/394/CE, e 90/679/Ce) e di tutela dell'ambiente (Direttiva 91/676/CE).

V50070	Dimensioni LxPxH (mm)	Capacità stoccaggio (l)	Accessori	€
V500700005	1023x555x2150	400	-	-,--
V500700010	-	-	Timer per controllo numero ricambi d'aria doppio temporizzatore con funzione di pausa/lavoro simmetrici a tempi impostabili	-,--
V500700015	-	-	Ricambio filtro a carboni attivi	-,--

◆ Disponibile a magazzino CDU