

Fresa codolo cilindrico a 2 taglienti in acciaio HSS Co8 raggiata

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 2 taglienti raggiata, in acciaio HSS Co8, **serie corta**, elica 30°, angolo di spoglia 12°, tagliente al centro.

Per la fresatura e copiatura di scanalature e cave.

Per lavorazioni di acciai legati e non e alluminio.

	HSS Co8	Tipo N				
Z 2	DIN 327	DIN 1835-B	A25 118			
			Codice			
30°	12°		Acciaio <850 N/mm² Acciaio >850 <1000 N/mm² Acciaio >1000 <1400 N/mm² Alluminio e leghe			
A25118	●	●	●	○		
Vc (m/min)	33	20	14	105		
Refrigerazione	E	E	O	E		

Finale Codice	ø e8 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lungh. taglienti (mm)	Lungh. totale (mm)	fz (mm)	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	A25118	A25122
							€	€
0200	2	6	4	48	0,007	---	◆	◆
0300	3	6	5	49	0,007	---	◆	◆
0400	4	6	7	51	0,013	---	◆	◆
0500	5	6	8	52	0,013	---	◆	◆
0600	6	6	8	52	0,018	---	◆	◆
0700	7	10	10	60	0,018	---	◆	◆
0800	8	10	11	61	0,030	---	◆	◆
0900	9	10	11	61	0,030	---	◆	◆
1000	10	10	13	63	0,044	---	◆	◆
1100	11	12	13	70	0,044	---	◆	◆
1200	12	12	16	73	0,055	---	◆	◆
1300	13	12	16	73	0,055	---	◆	◆

Fresa codolo cilindrico a 2 taglienti in acciaio HSS Co8 rivestita TiAlN raggiata

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 2 taglienti raggiata, in acciaio HSS Co8 rivestita TiAlN, **serie corta**, elica 30°, angolo di spoglia 12°, tagliente al centro.

Per la fresatura e copiatura di scanalature e cave.

Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise e alluminio.

	HSS Co8	Tipo N				
Z 2	DIN 327	DIN 1835-B	A25 122			
			Codice			
30°	12°		Acciaio <850 N/mm² Acciaio >850 <1000 N/mm² Acciaio >1000 <1400 N/mm² Alluminio e leghe			
A25122	●	●	●	○		
Vc (m/min)	48	29	21	155		
Refrigerazione	E	E	O	E		

Finale Codice	ø e8 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lungh. taglienti (mm)	Lungh. totale (mm)	fz (mm)	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	A25118	A25122
							€	€
1400	14	12	16	73	0,055	---	◆	◆
1500	15	12	16	73	0,055	---	◆	◆
1600	16	16	19	79	0,070	---	◆	◆
1700	17	16	19	79	0,070	---	◆	◆
1800	18	16	19	79	0,070	---	◆	◆
1900	19	16	19	79	0,070	---	◆	◆
2000	20	20	22	88	0,088	---	◆	◆
2200	22	20	22	88	0,088	---	◆	◆
2400	24	25	26	102	0,088	---	◆	◆
2500	25	25	26	102	0,094	---	◆	◆
3000	30	25	26	102	0,094	---	◆	◆
3200	32	32	32	112	0,094	---	◆	◆

Fresa codolo cilindrico a 2 taglienti in acciaio HSS Co8 raggiata serie lunga

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 2 taglienti raggiata, in acciaio HSS Co8, **serie lunga**, elica 30°, angolo di spoglia 12°, tagliente al centro.

Per la fresatura e copiatura di scanalature e cave.

Per lavorazioni di acciai legati e non e alluminio.

	HSS Co8	Tipo N				
Z 2	DIN 1889	DIN 1835-B	A25 124			
			Codice			
30°	12°		Acciaio <850 N/mm² Acciaio >850 <1000 N/mm² Acciaio >1000 <1400 N/mm² Alluminio e leghe			
A25124	●	●	●	○		
Vc (m/min)	33	20	14	105		
Refrigerazione	E	E	O	E		

Finale Codice	ø e8 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lungh. taglienti (mm)	Lungh. totale (mm)	fz (mm)	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	A25124	A25125
							€	€
0300	3	6	8	56	0,007	---	◆	◆
0400	4	6	11	63	0,013	---	◆	◆
0500	5	6	13	68	0,013	---	◆	◆
0600	6	6	13	68	0,018	---	◆	◆
0700	7	10	16	80	0,018	---	◆	◆
0800	8	10	19	88	0,030	---	◆	◆
0900	9	10	19	88	0,030	---	◆	◆
1000	10	10	22	95	0,044	---	◆	◆
1100	11	12	22	102	0,044	---	◆	◆
1200	12	12	26	110	0,055	---	◆	◆
1300	13	12	26	110	0,055	---	◆	◆

Fresa codolo cilindrico a 2 taglienti in acciaio HSS Co8 rivestita TiAlN raggiata serie lunga

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 2 taglienti raggiata, in acciaio HSS Co8 rivestita TiAlN **serie lunga**, elica 30°, angolo di spoglia 12°, tagliente al centro.

Per la fresatura e copiatura di scanalature e cave.

Per lavorazioni di acciai legati e non alluminio e sue leghe.

	HSS Co8	Tipo N				
Z 2	DIN 1889	DIN 1835-B	A25 125			
			Codice			
30°	12°		Acciaio <850 N/mm² Acciaio >850 <1000 N/mm² Acciaio >1000 <1400 N/mm² Alluminio e leghe			
A25125	●	●	●	○		
Vc (m/min)	48	29	21	155		
Refrigerazione	E	E	O	A		

Finale Codice	ø e8 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lungh. taglienti (mm)	Lungh. totale (mm)	fz (mm)	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	A25124	A25125
							€	€
1400	14	12	26	110	0,055	---	◆	◆
1500	15	12	26	110	0,055	---	◆	◆
1600	16	16	32	123	0,070	---	◆	◆
1700	17	16	32	123	0,070	---	◆	◆
1800	18	16	32	123	0,070	---	◆	◆
1900	19	16	32	123	0,070	---	◆	◆
2000	20	20	38	141	0,088	---	◆	◆
2200	22	20	38	141	0,088	---	◆	◆
2400	24	25	45	166	0,088	---	◆	◆
2500	25	25	45	166	0,094	---	◆	◆
3000	30	25	45	166	0,094	---	◆	◆