



Punta codolo cilindrico in acciaio HSS-E per fori profondi DIN 338

Punta codolo cilindrico in acciaio HSS-E **rettificata**, serie corta, direzione del taglio destro. Esecuzione: angolo dell'elica e spessore del nocciolo maggiori del normale, senza progressione del nocciolo. Punta secondo DIN 1412, forma A. Particolarmente adatta per profondità di **foratura oltre 3xD**, grazie alle fasi nitrate (protezione da usura) e le scanalature larghe. **Per lavorazioni di tutti i tipi di acciai e materiali non ferrosi.**



HSS-E

DIN 338

Tipo TF



A01078	ø h8 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Pz	€
A010780100	1	12	34	10	---
A010780110	1,1	14	36	10	---
A010780120	1,2	16	38	10	---
A010780130	1,3	16	38	10	---
A010780140	1,4	18	40	10	---
A010780150	1,5	18	40	10	---
A010780160	1,6	20	43	10	---
A010780170	1,7	20	43	10	---
A010780180	1,8	22	46	10	---
A010780190	1,9	22	46	10	---
A010780200	2	24	49	10	---
A010780210	2,1	24	49	10	---
A010780220	2,2	27	53	10	---
A010780230	2,3	27	53	10	---
A010780240	2,4	30	57	10	---
A010780250	2,5	30	57	10	---
A010780260	2,6	30	57	10	---
A010780270	2,7	33	61	10	---
A010780280	2,8	33	61	10	---
A010780290	2,9	33	61	10	---
A010780300	3	33	61	10	---
A010780310	3,1	36	65	10	---
A010780320	3,2	36	65	10	---
A010780330	3,3	36	65	10	---
A010780340	3,4	39	70	10	---
A010780350	3,5	39	70	10	---
A010780360	3,6	39	70	10	---
A010780370	3,7	39	70	10	---
A010780380	3,8	43	75	10	---
A010780390	3,9	43	75	10	---
A010780400	4	43	75	10	---
A010780410	4,1	43	75	10	---
A010780420	4,2	43	75	10	---
A010780430	4,3	47	80	10	---
A010780440	4,4	47	80	10	---
A010780450	4,5	47	80	10	---
A010780460	4,6	47	80	10	---
A010780470	4,7	47	80	10	---
A010780480	4,8	52	86	10	---
A010780490	4,9	52	86	10	---
A010780500	5	52	86	10	---
A010780510	5,1	52	86	10	---
A010780520	5,2	52	86	10	---
A010780530	5,3	52	86	10	---
A010780540	5,4	57	93	10	---
A010780550	5,5	57	93	10	---
A010780560	5,6	57	93	10	---
A010780570	5,7	57	93	10	---
A010780580	5,8	57	93	10	---



PUNTE

Codice	Acciaio <350 N/mm²	Acciaio >350 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio <42 HRC	Acciaio INOX	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A01078	●	●	●	○	●	●	●	●
Vc (m/min)	30	40	15		16	35	70	40
VR	5	5	3		3	6	6	4
Refrigerazione	E	E	0		0	EA	E	E

Per parametri dettagliati vedi pagina 20

A01078	ø h8 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Pz	€
A010780590	5,9	57	93	10	---
A010780600	6	57	93	10	---
A010780610	6,1	63	101	5	---
A010780620	6,2	63	101	5	---
A010780630	6,3	63	101	5	---
A010780640	6,4	63	101	5	---
A010780650	6,5	63	101	5	---
A010780660	6,6	63	101	5	---
A010780670	6,7	63	101	5	---
A010780680	6,8	69	109	5	---
A010780690	6,9	69	109	5	---
A010780700	7	69	109	5	---
A010780710	7,1	69	109	5	---
A010780720	7,2	69	109	5	---
A010780730	7,3	69	109	5	---
A010780740	7,4	69	109	5	---
A010780750	7,5	69	109	5	---
A010780760	7,6	75	117	5	---
A010780770	7,7	75	117	5	---
A010780780	7,8	75	117	5	---
A010780790	7,9	75	117	5	---
A010780800	8	75	117	5	---
A010780810	8,1	75	117	5	---
A010780820	8,2	75	117	5	---
A010780830	8,3	75	117	5	---
A010780840	8,4	75	117	5	---
A010780850	8,5	75	117	5	---
A010780860	8,6	81	125	5	---
A010780870	8,7	81	125	5	---
A010780880	8,8	81	125	5	---
A010780890	8,9	81	125	5	---
A010780900	9	81	125	5	---
A010780910	9,1	81	125	5	---
A010780920	9,2	81	125	5	---
A010780930	9,3	81	125	5	---
A010780940	9,4	81	125	5	---
A010780950	9,5	81	125	5	---
A010780960	9,6	87	133	5	---
A010780970	9,7	87	133	5	---
A010780980	9,8	87	133	5	---
A010780990	9,9	87	133	5	---
A010781000	10	87	133	5	---
A010781020	10,2	87	133	5	---
A010781050	10,5	87	133	5	---
A010781100	11	94	142	5	---
A010781150	11,5	94	142	5	---
A010781200	12	101	151	5	---
A010781250	12,5	101	151	5	---
A010781300	13	101	151	5	---