



## Alghicida-Microbicida-Funghicida solubile nelle emulsioni Performa NS+

### Alghicida - Microbicida - Funghicida solubile nelle soluzioni

#### Applicazioni

Performa NS+ è un formulato specifico, solubile in acqua, per decontaminare le emulsioni e le acque degradate e per prevenire il loro inquinamento da microflora batterica e muffe. L'operazione di lavaggio e sanitizzazione, che consente di ridurre al minimo il carico microbiologico residuo, può essere eseguita senza interrompere il ciclo produttivo. Performa NS+ è utilizzabile anche per il trattamento nelle cabine di verniciatura.

#### Concentrazioni raccomandate:

- Primo trattamento: 0,05 - 0,1%
- Dose di mantenimento: 0,05%
- N.B.: valori espressi in percentuale volumetrica

| U01640     | Litri | €   |
|------------|-------|-----|
| U016400005 | 5     | --- |

#### Composizione

- Biocidi in soluzione acquosa stabilizzata

#### Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto: Liquido  
Colore: Ambrato  
Odore: Lieve  
pH a 20 °C: Circa 3 ± 0,5  
Densità a 20 °C: 1,3 ± 0,5 Kg/dm<sup>3</sup>  
Performa NS+ è disponibile in fustini da 5 Kg

## Rifrattometro

Rifrattometro manuale scala di misura brix per una rapida e semplice misurazione della percentuale di lubrorefrigerante presente nelle emulsioni per macchine utensili. Modalità d'uso: guardare attraverso l'oculare e aggiustando la vite, far sì che la scala appaia in modo evidente. Aprire la piastrina che protegge il vetrino, pulire con cautela la parte esterna utilizzando un panno, posizionare alcune gocce di emulsione, chiudere e guardare contro luce. Osservando attentamente si noterà una linea di divisione tra il campo chiaro e scuro che incontrando la scala di misura, fornisce l'indicazione della concentrazione di lubrorefrigerante presente nel liquido.

**IMPORTANTE: moltiplicare l'emulsione con fattore di correzione rifrattometrica del lubrorefrigerante (per esempio: fattore 1,8, visibile al 3%, effettiva al 5,4%).** Fornito in astuccio protettivo.

| F91605     | Scala     | €   |
|------------|-----------|-----|
| F916050005 | 0÷32 brix | --- |
| F916050010 | 0÷18 brix | --- |

| F91605     | Scala            | €   |
|------------|------------------|-----|
| F916050900 | vetro            | --- |
| F916050901 | vetro con anello | --- |



## Miscelatore Volumix

Il Volumix miscela emulsioni stabili che mantengono un'elevata qualità del lubrorefrigerante nel tempo, viene installato sulla rete idrica e usa la pressione dell'acqua come unica forza motrice. Dosa la percentuale desiderata di prodotto concentrato e mescolandolo con l'acqua lo invia direttamente alla macchina.

La regolazione del dosaggio si effettua semplicemente allineando le ghiere di regolazione sulla scala graduata.

#### Vantaggi:

- Riduzione del consumo di prodotto concentrato
- Garanzia di una miscelazione precisa e costante
- Distribuzione dell'emulsione direttamente ai punti di produzione senza ricorrere a pompe o sistemi manuali
- Non necessita di energia elettrica o pneumatica e di interventi di manutenzione, di prefiltro o riduttori di pressione

**Caratteristiche tecniche:** il miscelatore Volumix è realizzato con materiali composti di alta qualità in linea con i più elevati standard tecnici internazionali:

- Fornito con tubo di aspirazione in PVC
- Portata d'acqua da 10 l/h a 3 m<sup>3</sup>/h, pressione da 0,3 a 6 ATM, dosaggio dal 1% al 10%.

| U01915     | Modello   | €   |
|------------|-----------|-----|
| U019150005 | D3RE10VVF | --- |



## Disoleatore Remoil per vasche di raccolta

Disoleatore Remoil per vasche di raccolta, per la separazione degli oli di lubrificazione dall'emulsioni acquose. Idoneo per vasche contenenti fino a 2000 litri di olio emulsionabili.

La cinghia in poliuretano con larghezza 25 mm permette di estrarre 1,5 l/h con temperatura massima di 50 °C, la migliore estrazione si ottiene a 4,5 V con 6 g/min ca., possibilità di regolazione della velocità con potenziometro. Struttura interamente in acciaio inox.

#### Vantaggi:

- allunga la durata del lubrorefrigerante
  - elimina i cattivi odori
  - evita fumi fastidiosi
  - riduce i costi di manutenzione
  - riduce l'eliminazione degli oli esausti
- Su richiesta è possibile avere Remoil con lunghezze di utilizzo 600 e 1400 mm.



| U90705     | Esecuzione                       | €   |
|------------|----------------------------------|-----|
| U907050005 | Disoleatore con asta 200         | --- |
| U907059005 | Cinghia ricambio per asta 200 mm | --- |

| U90705     | Esecuzione             | €   |
|------------|------------------------|-----|
| U907059010 | Trasformatore ricambio | --- |