Tessuto filtrante

U01725 - Tessuto filtrante, la materia prima delle fibre è il **polipropilene**, il cui polimero produce un materiale filtrante con diverse caratteristiche in relazione al tipo di grammatura, è utilizzabile per la filtrazione a gravità, a pressione di lubrorefrigeranti, acqua e liquidi in genere anche aggressivi.

U01730 - Tessuto filtrante, la materia prima delle fibre è la **viscosa**, che unita ad un collante di coesione produce un materiale filtrante con diverse caratteristiche in relazione al tipo di grammatura, è utilizzabile per la filtrazione a gravità di lubrorefrigeranti, acqua e liquidi in genere.

Finale Codice	Peso (gr/mq)	Altezza (mm)	Grado di filtrazione media (um)	Lunghezza (m)	U01725 Polipropilene €	U01730 Viscosa €
0005	25	500	35÷55	100	-,-- ◆	-,-- ◆
0010	25	700	35÷55	100	-,-- ◆	-,-- ◆
0015	25	1000	35÷55	100	-,-- ◆	-,-- ◆
0020	35	500	30÷50	100	-,-- ◆	-,-- ◆
0025	35	700	30÷50	100	-,-- ◆	-,-- ◆
0030	35	1000	30÷50	100	-,-- ◆	-,-- ◆
0035	50	500	20÷40	100	-,-- ◆	-,-- ◆
0040	50	700	20÷40	100	-,-- ◆	-,-- ◆
0045	50	1000	20÷40	100	-,-- ◆	-,-- ◆

Aspiratore separatore trucioli liquidi

Aspiratore separatore trucioli liquidi, trifase potente ed efficace, idoneo per l'aspirazione contemporanea del lubrorefrigerante e dei trucioli. Il lubrorefrigerante defluisce nel contenitore con capienza di 180 l, munito di pompa per l'espulsione dello stesso anche durante la fase di aspirazione. I trucioli vengono trattenuti nell'apposito cestello forato da 2 mm, con capienza di 30 l, mentre il liquido defluisce nel contenitore sottostante, isolamento classe F, protezione IP55, portata pompa svuotamento l/min 80, potenza Hp3.
Fornito senza accessori.

R85110	Litri	Volts (V)	Potenza (KW)	Depressione (mbar)	Portata d'aria max (l/min)	Rumorosità db(A)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	€
R851100100	180	400	2,2	3300	5100	71	1050x670x1500	135	-,--

◆ Disponibile a magazzino CDU