



Accessori per aspiratori industriali monofase e trifase

Accessori per aspiratori industriali dedicati alla pulizia delle macchine utensili ed impianti.

R85195	Foto	Descrizione	Funzione	Dimensione ø di attacco (mm)	€
R851950015		Tubo in gomma antistatico antistatico 3 m con manicotti integrati	Tubo da innestare nella riduzione dell'aspiratore cod. R85 195 0005 o R85 195 0037	50	-,--
R851950027		Raccordo curvo	Questo accessorio per essere utilizzato va composto con uno dei seguenti cod. R85 195 0035 - R85 195 0025	50	-,--
R851950035		Tronco conico in gomma nitrile	Aspirazione da macchine utensili di trucioli - liquidi va composto con uno dei seguenti cod. R85 195 0037 - R85 195 0027	50	-,--



Optional per aspiratori industriali trifase

Optional per aspiratori industriali trifase.



R85195	Descrizione	Funzione	ø di attacco (mm)	€
R851950105	Kit filtro melma 50	Ideale per aumentare la filtrazione del liquido aspirato. Consente di aggiungere al cestello in rete un filtro con filtrazione.	460	-,--
R851950110	Kit filtro melma 100	Ideale per aumentare la filtrazione del liquido aspirato. Consente di aggiungere al cestello in rete un filtro con filtrazione.	460	-,--
R851950115	Kit filtro melma 300	Ideale per aumentare la filtrazione del liquido aspirato. Consente di aggiungere al cestello in rete un filtro con filtrazione.	460	-,--
R851950100	Tubo di livello liquido	Da inserire nel contenitore dell'aspiratore di oli, il suo utilizzo è necessario quando sul fondo del contenitore si deposita troppa melma. Da utilizzare sempre quando si inserisce il filtro melma.	-	-,--



Raffreddatore pneumatico ad aria compressa Turbo Ice

Sistema di raffreddamento ad aria compressa che consente di abbattere il calore delle lavorazioni, allunga la vita degli utensili e pulisce con un soffio costante l'area di lavoro dagli scarti. Consente cicli di lavoro a velocità più elevate aumentando la capacità produttiva. Genera senza costi aggiuntivi (elettrici e refrigeranti) un flusso di aria fredda costante a -10 °C, in grado di evitare il surriscaldamento delle parti a contatto durante le lavorazioni. Il sistema di raffreddamento non ha bisogno di manutenzioni perchè non ha parti in movimento. Può essere applicato ad ogni macchina utensile grazie al magnete posto alla base, è studiato per adattarsi ad ogni situazione presente in officina, innesto dell'aria compressa ruotabile a 270° con una semplice operazione. Conforme a norme CE, rumorosità a 6 bar inferiore a 76 dBA, pressione massima consentita 7 bar.

Fornito con 2 bracci regolabili ø 6 e ø 12 mm, con terminale intercambiabile tondo o piatto, in scatola di cartone.



A90005	Tipo	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	€
A900050005	Turbo Ice	250x40x51,5	1	-,-- ◆

A90005	Tipo	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	€
A900050010	Kit di ricambio filtri	-	-	-,-- ◆