Punta codolo cilindrico in acciaio HSS serie extra lunga DIN 1869

Punta codolo cilindrico in acciaio HSS **rettificata**, serie extra lunga, direzione del taglio destro. Angolo dell'elica e spessore del nocciolo maggiori del normale. Norma DIN 1412, forma A. Scanalature per trucioli larghe e rettificate con spigoli del dorso molto arrotondati. Filo tagliente nitrurato (protezione da usura). Particolarmente adatta per **foratura profonda oltre 3xD**.
Per lavorazioni di tutti i tipi di acciai, ghise e materiali non ferrosi.

DIN 1869 | Tipo TF | 130° | 38°

format professional quality

A01 305

HSS

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A01305	●	◐	○	○	●	●	●
Vc (m/min)	18	18			22	55	28
VR	4	4			5	5	4
Refrigerazione	E	E			E A	A	E

Per parametri dettagliati vedi pagina 21

A01 307

format professional quality

HSS-E

TiAlN

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A01307	●	●	○	○	○	●	●	●
Vc (m/min)	22	22				28	70	36
VR	4	4				5	5	4
Refrigerazione	E	E				E A	A	E

Per parametri dettagliati vedi pagina 21

Finale Codice	ø h8 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Pz.	A01305 €	Pz.	A01307 TiAlN €
0001	3	100	150	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0003	3	130	190	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0067	3,3	105	155	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0069	3,3	135	200	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0071	3,3	170	250	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0005	3,5	115	165	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0007	3,5	145	210	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0009	4	120	175	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0011	4	150	220	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0013	4	190	280	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0073	4,2	120	175	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0075	4,2	150	220	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0077	4,2	180	280	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0015	4,5	125	185	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0017	4,5	160	235	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0019	5	135	195	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0021	5	170	245	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0023	5	210	315	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0025	5,5	140	205	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0027	5,5	180	260	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0029	6	140	205	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0031	6	180	260	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0033	6	225	330	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0035	6,5	150	215	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆

Finale Codice	ø h8 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Pz.	A01305 €	Pz.	A01307 TiAlN €
0037	6,5	190	275	5	-,-- ◆	5	-,-- ◆
0038	6,8	155	225	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0079	6,8	200	290	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0081	6,8	250	370	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0039	7	155	225	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0041	7	200	290	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0040	7,5	155	225	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0042	7,5	200	290	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0043	8	165	240	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0045	8	210	305	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0047	8	265	390	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0049	8,5	165	240	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0051	8,5	210	305	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0053	9	175	250	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0054	9	220	320	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0056	9,5	220	320	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0055	10	185	265	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0057	10	235	340	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0059	10	295	430	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0083	10,2	185	265	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0060	10,2	235	340	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0061	10,5	235	340	1	-,-- ◆		
0063	12	260	375	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆
0065	12	330	480	1	-,-- ◆	1	-,-- ◆

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile | E = emulsione O = olio A = aria

◆ Disponibile a magazzino CDU