Bussola per maschiare prolungata senza frizione

Bussola per maschiare **prolungata** senza frizione, **modello 19/11P norma DIN**.



C50060	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN	d (mm)	D (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	€
C500600030	M3	3,5	2,7	371	19	30	21,5	52	33	23	-,--
C500600040	M4	4,5	3,4	371	19	30	21,5	52	33	23	-,--
C500600050	M5/M6	6	4,9	371	19	30	21,5	52	33	23	-,--
C500600070	M7	7	5,5	371	19	30	21,5	52	33	23	-,--
C500600080	M8	8	6,2	371	19	30	21,5	52	33	23	-,--
C500600100	M10	10	8	371	19	30	21,5	52	33	23	-,--
C500600120	M12	9	7	376	19	30	21,5	52	33	23	-,--

Bussola per maschiare prolungata senza frizione

Bussola per maschiare **prolungata** senza frizione, **modello 31/12P norma DIN**.



C50075	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN	d (mm)	D (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	€
C500750060	M6	6	4,9	371	31	46	35	74	44	34,5	-,--
C500750080	M8	8	6,2	371	31	46	35	74	44	34,5	-,--
C500750100	M10	7	5,5	376	31	46	35	74	44	34,5	-,--
C500750101	M10	10	8	371	31	46	35	74	44	34,5	-,--
C500750120	M12	9	7	376	31	46	35	74	44	34,5	-,--
C500750140	M14	11	9	376	31	46	35	74	44	34,5	-,--
C500750160	M16	12	9	376	31	46	35	74	44	34,5	-,--
C500750180	M18	14	11	376	31	46	35	74	44	34,5	-,--
C500750200	M20	16	12	376	31	46	35	74	44	34,5	-,--

Bussola per maschiare con grani di fissaggio senza frizione

Bussola per maschiare **con grani di fissaggio** senza frizione, **modello 19/11G norma DIN**.



C50065	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN	d (mm)	D (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	€
C500650160	M16	12	9	376	19	30	21,5	6	8	-,--

Bussola per maschiare con grani di fissaggio senza frizione

Bussola per maschiare **con grani di fissaggio** senza frizione, **modello 31/12G norma DIN**.



C50080	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN	d (mm)	D (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	€
C500800270	M27	20	16	376	31	46	35	8,5	14	-,--
C500800300	M30	22	18	376	31	46	35	8,5	14	-,--

◆ Disponibile a magazzino CDU