Maschiatore per maschiatura sincronizzata attacco cilindrico

Mandrino maschiatore per maschiatura sincronizzata, adatto per centri di lavoro, torni e macchine CNC. Il sistema formato da maschiatore e bussola portamaschio **cod. C50 440** consente: facilità di montaggio del maschio, rigidità e centratura perfetta.



C50430	Attacco	Capacità di maschiatura	Tipo bussola cod. C50 440	L (mm)	D (mm)	d (mm)	€
C504300060	D-25	M3-M12	ER16	34	43	20	-,--
C504301060	D-25	M6-M20	ER25	56	60	32	-,--

Bussola portamaschio per maschiatura sincronizzata

Bussola portamaschio per maschiatura sincronizzata, **per pinze ER cod. C70 005**. Per il passaggio del lubrificante attraverso il maschio **usare le pinze ER a tenuta stagna cod. C70 080**.



C50440	Per pinza	Capacità di maschiatura	f (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	d (mm)	€
C504400010	ER16	M3-M12	2-10	28	24	37	20	-,--
C504400020	ER25	M6-M20	2-16	42	28	52	32	-,--

Bussola portamaschio prolungata per maschiatura sincronizzata

Bussola portamaschio **prolungata** per maschiatura sincronizzata, **per pinze ER cod. C70 005**. Per il passaggio del lubrificante attraverso il maschio **usare le pinze ER a tenuta stagna cod. C70 080**.



C50440	Per pinze	Capacità di maschiatura	f (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	d (mm)	€
C504400030	ER16	M3-M12	2-10	28	55	38	20	-,--
C504400040	ER25	M6-M20	2-16	42	86	50	32	-,--

TAPMATIC

Maschiatore con inversione e frizione regolabile

Maschiatore con inversione e frizione regolabile utilizzabile su trapani da banco e a colonna ad avanzamento manuale e senza inversione. Esecuzione: struttura compatta, la semplice praticità rendono questo utensile idoneo per la maggior parte delle operazioni di maschiatura. Il meccanismo posto in tensione da speciali molle permette un lavoro senza vibrazioni con una rotazione fino a 2500 giri/min. Dotato di inversione rapida rapporto 1,75:1. Caratteristiche principali: la frizione di sicurezza regolabile permette al maschio di evitare facili rotture; la compensazione longitudinale compensa la differenza tra l'avanzamento macchina ed il passo del maschio; rapida inversione di maschiatura. Da utilizzare con pinze elastiche multi-uso rubber-flex con attacco quadro regolabile.
Fornito senza pinza.



C50873	Modello	Capacità di maschiatura	Attacco	Cod. pinza C50 875	Velocità max (gir/min)	T (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Peso (Kg)	€
C508730005	30 X	M1,4-M7	B16	J115-J116-J117	2000	3,5	48	19	113	0,5	-,-- ◆
C508730010	50 X	M3-M12	B16	J420-J421-J422-J423	1500	6	70	27	153	1,4	-,-- ◆
C508730015	70 X	M5-M18	B18	J440-J441-J443-J445	1200	9	76	36	176	2,1	-,-- ◆
C508730020	90 X	M10-M30	JT4	J461-J462	600	13	105	57	219	5	-,-- ◆

◆ Disponibile a magazzino CDU