




Appoggi a vite tipo pesante

Appoggi a vite tipo pesante, con filettatura trapezoidale 40x6, in acciaio da bonifica verniciato, Nr. 6435.



C60035	H min (mm)	A (mm)	H max (mm)	D (mm)	Forza max (kN)	€
C600350200	200	26	300	70	80	-,--
C600350280	280	26	460	70	60	-,--


C60035	H min (mm)	A (mm)	H max (mm)	D (mm)	Forza max (kN)	€
C600350430	430	26	750	70	50	-,--
C600350710	710	26	1250	70	45	-,--

FISSAGGIO



Puntali d'appoggio bombati

Puntali d'appoggio bombati, in acciaio da bonifica brunito, utilizzabili su cod. C60 010 e C60 030, Nr. 6440.




C60020	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	d (mm)	€
C600200018	18	37	8	35	12	-,--



Puntali d'appoggio prismatici

Puntali d'appoggio prismatici, in acciaio da bonifica brunito, utilizzabili su cod. C60 010 e C60 030, Nr. 6441.




C60025	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	d (mm)	E	€
C600250023	23	32	8	45	12	120°	-,--
C600250038	38	56	8	65	12	120°	-,--




Staffe semplici

Staffe semplici, in acciaio da bonifica verniciato, resistenza >700 N/mm², DIN 6314.



DIN 6314





C60040	A (mm)	B (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Viti (M)	€
C600400005	10	20	50	7	20	10	8	6	-,--
C600400010	12	25	60	9	22	13	10	8	-,--
C600400015	15	30	80	11	30	15	12	10	-,--
C600400020	20	40	100	14	40	21	14	12-14	-,--
C600400025	20	40	125	14	50	21	14	12-14	-,--
C600400030	20	40	160	14	65	21	14	12-14	-,--
C600400035	25	50	125	18	45	26	18	16-18	-,--
C600400040	25	50	160	18	65	26	18	16-18	-,--

C60040	A (mm)	B (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Viti (M)	€
C600400045	25	50	200	18	80	26	18	16-18	-,--
C600400050	30	60	160	22	60	30	22	20-22	-,--
C600400055	30	60	200	22	80	30	22	20-22	-,--
C600400060	30	70	200	26	80	35	26	24	-,--
C600400065	30	70	250	26	105	35	26	24	-,--
C600400070	40	80	250	34	100	45	34	27-30	-,--
C600400075	40	80	315	34	130	45	34	27-30	-,--



Staffe semplici ridotte

Staffe semplici ridotte, in acciaio da bonifica verniciato, resistenza >700 N/mm².



C60045	G (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Viti (M)	€
C600450005	6	10	20	50	7	20	10	8	7	6	-,--
C600450010	7	12	25	60	9	22	13	10	10	8	-,--
C600450015	9	15	30	80	11	30	15	12	9	10	-,--
C600450020	12	20	40	100	14	40	21	14	12	12-14	-,--
C600450025	12	20	40	125	14	50	21	14	12	12-14	-,--
C600450030	12	20	40	160	14	65	26	14	12	12-14	-,--
C600450035	15	25	50	125	18	45	26	18	15	16-18	-,--
C600450040	15	25	50	160	18	65	26	18	15	16-18	-,--

C60045	G (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Viti (M)	€
C600450045	15	25	50	200	18	80	26	18	15	16-18	-,--
C600450050	20	30	60	160	22	60	30	22	20	20-22	-,--
C600450055	20	30	60	200	22	80	30	22	20	20-22	-,--
C600450060	20	30	70	200	26	80	35	26	25	24	-,--
C600450065	20	30	70	250	26	105	35	26	25	24	-,--
C600450070	25	40	80	250	34	100	45	34	25	27-30	-,--
C600450075	25	40	80	315	34	130	45	34	25	27-30	-,--