

HAIMER.

Apparecchio per calettamento ad induzione termica POWER CLAMP Premium NG

Apparecchio per calettamento ad induzione termica modello **POWER CLAMP Premium NG**, con bobina NG brevettata per utensili in acciaio HSS e in METALLO DURO con gambo in tolleranza h6. Apparecchio di alta gamma con perfetta funzionalità e raffreddamento a contatto con cinque campane di raffreddamento rapido mediante ricircolo d'acqua che non causa problemi ai chips dati (balhuff).

Dotazione:

- Refrigeratore speed-cooler
- Pannello di comando semplice ed intuitivo, si utilizza in modo rapido e preciso
- Cassetto porta accessori
- Carrello
- Supporto per sistema a mandrino singolo (specificare in fase d'ordine la tipologia d'attacco)
- Misuratore digitale di altezze (opzionale).



C66915	Potenza bobina (kW)	Voltaggio (V/A)	Ø attacco utensili (mm)	Altezza massima del mandrino (mm)	Dimensioni apparecchio LxPxH (mm)	Peso (Kg)	€
C669150005	13	3x400-480V, 16A	3-32	535	1130x800x2000	300	---

HAIMER.

Apparecchio per calettamento ad induzione termica POWER CLAMP Comfort NG

Apparecchio per calettamento ad induzione termica modello **POWER CLAMP Comfort NG**, con bobina NG brevettata per utensili in acciaio HSS e in METALLO DURO con gambo in tolleranza h6.

Dotazione:

- Supporto adattatore rotante a 3 sedi per portautensili (specificare in fase d'ordine tipologia di attacco DIN 69871 - MAS-BT - HSK)
- Refrigeratore Speed-Cooler completo di 5 campane di raffreddamento rapido mediante il ricircolo d'acqua, che non causa problemi ai CHIPS dati (Ballhuff)
- Pannello di comando semplice ed intuitivo, si utilizza in modo rapido e preciso
- Cassetto porta-accessori.



C66900	Potenza bobina (kW)	Voltaggio (V/A)	Ø attacco utensili (mm)	Altezza massima del mandrino (mm)	Dimensioni apparecchio LxPxH (mm)	Peso (Kg)	€
C669000200	13	3x400-480V, 16A	3-32	570	860x600x990	70	---

HAIMER.

Apparecchio per calettamento ad induzione termica POWER CLAMP Profi Plus NG

Apparecchio per calettamento ad induzione termica modello **POWER CLAMP Profi Plus NG**, con bobina NG brevettata (opzione bobina grande per diametro attacco 40-50 mm) per utensili in acciaio HSS e in METALLO DURO con gambo in tolleranza h6.

Dotazione:

- Supporto adattatore rotante a 3 sedi per portautensili (specificare in fase d'ordine tipologia di attacco DIN 69871 - MAS-BT - HSK)
- Refrigeratore Speed-Cooler completo di 5 campane di raffreddamento rapido mediante il ricircolo d'acqua, che non causa problemi ai CHIPS dati (Ballhuff)
- Pannello di comando semplice ed intuitivo, si utilizza in modo rapido e preciso
- Cassetto porta-accessori.



C66900	Potenza bobina (kW)	Voltaggio (V/A)	Ø attacco utensili (mm)	Altezza massima del mandrino (mm)	Dimensioni apparecchio LxPxH (mm)	Peso (Kg)	€
C669000205	20	3x400-480V, 32A	3-32 (*40-50)	570	860x600x990	85	---

*Opzione bobina grande.