



Micrometro per esterni con comparatore a leva tastatrice

Micrometro per esterni con comparatore ad alta precisione e sensibilità, stelo in acciaio inossidabile temperato e rettificato con superfici di contatto in metallo duro, struttura in acciaio, guancialini isolanti, leva di blocco, parti di lettura cromate satiniate, controasta mobile retrattile corsa 1,2 mm, indicazioni delle tolleranze regolabili su scala di grandi dimensioni di facile lettura, precisione secondo norma DIN 863/3.

Adatto per misure in serie di precisione. **Fornito senza calibro di registrazione.**



DIN 863/3



F10810	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Lettura microindicatore (mm)	€
F108100005	0÷25	0,01	7,5	0,5	17,5	0,001	---
F108100010	25÷50	0,01	7,5	0,5	17,5	0,001	---



Micrometro per esterni con comparatore a leva tastatrice

Micrometro per esterni con comparatore ad alta precisione e sensibilità, stelo in acciaio inossidabile temperato e rettificato con superfici di contatto in metallo duro lappate, struttura in acciaio pezzo unico con guancialini isolanti, leva di blocco, parti di lettura cromate satiniate, tasto di sollevamento dell'incudine (corsa 1,5 mm) per misurazioni ripetute, azzeramento con vite di regolazione, indicazioni delle tolleranze regolabili su scala di grandi dimensioni di facile lettura, per misure passa/non passa, precisione secondo norma DIN 863/3.



DIN 863/3



F10805	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Lettura microindicatore (mm)	€
F108050005	0÷25	0,01	7,5	0,5	17,5	0,001	---
F108050010	25÷50	0,01	7,5	0,5	17,5	0,001	---

Micrometro per esterni

F10 520 - Micrometro per esterni, superfici di contatto in metallo duro, nonio cromato opaco, guancialini isolanti, leva di bloccaggio, precisione secondo norma DIN 863/1. Compresa chiave di regolazione, a partire dal campo di misura 25-50 mm con riscontro.



F10 520

DIN 863/1



F10 125 - Micrometro per esterni, superfici di contatto in metallo duro, nonio cromato opaco, guancialini isolanti, leva di bloccaggio, precisione secondo norma DIN 863. Compresa chiave di regolazione, a partire dal campo di misura 25-50 mm con riscontro.



F10 125

DIN 863



Finale Codice	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	HP Helios-Prebsser	format professional quality
						F10520 €	F10125 €
0005	0÷25	0,01	6,5	0,5	17	---	---
0010	25÷50	0,01	6,5	0,5	17	---	---
0015	50÷75	0,01	6,5	0,5	17	---	---
0020	75÷100	0,01	6,5	0,5	17	---	---
0025	100÷125	0,01	6,5	0,5	17	---	---
0030	125÷150	0,01	6,5	0,5	17	---	---
0035	150÷175	0,01	6,5	0,5	17	---	---
0040	175÷200	0,01	6,5	0,5	17	---	---



Micrometro per esterni

Micrometro per esterni, con frizione sul tamburo Ø 19 mm, superfici di contatto in metallo duro, nonio cromato opaco, leva di bloccaggio, guancialini isolanti, precisione secondo norma DIN 863. Compresa chiave di regolazione, a partire dal campo di misura 25-50 mm con riscontro.



DIN 863



F10106	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	€
F101060025	0÷25	0,01	6,5	0,5	19	---
F101060050	25÷50	0,01	6,5	0,5	19	---
F101060075	50÷75	0,01	6,5	0,5	19	---
F101060100	75÷100	0,01	6,5	0,5	19	---