



Comparatore analogico

Comparatore analogico versione robusta con cassa in metallo, quadrante in plastica resistente girevole con contagiri, indicatori di tolleranza regolabili, stelo e perno realizzati in acciaio inossidabile temperati, punta tastatrice sostituibile (filetto M 2,5).



F15222	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa per giro (mm)	ø quadrante (mm)	ø stelo h6 (mm)	Forza di misura (N)	€
F152220810	0±10	0,01	1	80	8	1	---◆
F152221010	0±10	0,01	1	100	8	1	---◆



Comparatore analogico di precisione

Comparatore analogico versione robusta con cassa in ottone, quadrante girevole in vetro infrangibile con contagiri, indicatori di tolleranza regolabili, stelo e perno realizzati in acciaio inossidabile temperati, gli elementi più importanti del meccanismo di misura sono montati su rubini, punta tastatrice sostituibile (filetto M 2,5), precisione secondo norma interna.



F15224	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa per giro (mm)	ø quadrante (mm)	ø stelo h6 (mm)	Forza di misura (N)	Caratteristiche	€
F152240010	0±1	0,001	0,2	58	8	1,5	modello standard	---◆
F152240015	0±1	0,001	0,2	58	8	1,5	quadrante anti-orario	---◆
F152240020	0±1	0,001	0,2	58	8	1,5	incremento forza di misura	---◆
F152240025	0±1	0,001	0,2	58	8	1,5	riduzione forza di misura	---◆
F152240030	0±1	0,001	0,2	58	8	1,5	inversione di trazione a molla	---◆



Comparatore analogico di precisione con protezione antiurto

Comparatore analogico versione robusta con cassa in ottone, **con protezione antiurto**, quadrante girevole in vetro infrangibile con contagiri, indicatori di tolleranza regolabili, stelo e perno realizzati in acciaio inossidabile temperati, gli elementi più importanti del meccanismo di misura sono montati su rubini, punta tastatrice sostituibile (filetto M 2,5), precisione secondo norma interna.



F15225	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa per giro (mm)	ø quadrante (mm)	ø stelo h6 (mm)	Forza di misura (N)	€
F152254001	0±1	0,001	0,2	40	8	1	---◆
F152255801	0±1	0,001	0,2	58	8	1,2	---◆
F152255805	0±5	0,001	0,2	58	8	1,2	---◆



Comparatore analogico

Comparatore analogico versione robusta con cassa in metallo, **con protezione antiurto**, quadrante in plastica resistente girevole con contagiri, indicatori di tolleranza regolabili, stelo e perno realizzati in acciaio inossidabile temperati con protezione in gomma a stantuffo, O-ring per la protezione contro liquidi e sporcizia, punta tastatrice sostituibile (filetto M 2,5), precisione secondo norma DIN 878.



F15228	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa per giro (mm)	ø quadrante (mm)	ø stelo h6 (mm)	Forza di misura (N)	€
F152284403	0±3	0,01	0,5	44,5	8	1,2	---◆
F152286110	0±10	0,01	1	61,5	8	0,9	---◆
F152286101	0±1	0,001	0,2	61,5	8	1,2	---◆