



Supporti a rulli

Supporti a rulli con tolleranza di coassialità radiale dei rulli di 0,005 mm, vengono posizionate sulla piastra del banco di controllo al posto delle contropunte. Forniti in coppia.



F30415	Altezza (mm)	Appoggio ø (mm)	Larghezza cava T (mm)	€
F304150005	65	3-30	10	-,-

F30415	Altezza (mm)	Appoggio ø (mm)	Larghezza cava T (mm)	€
F304150010	100	4-60	12	-,-



Inserto a base prismatica

Inserto a base prismatica fornito in coppia, da montare al posto delle contropunte nei supporti.



F30420	Altezza (mm)	Supporto prismatico ø (mm)	€
F304200005	50/75	3-15	-,-

F30420	Altezza (mm)	Supporto prismatico ø (mm)	€
F304200010	100	8-45	-,-



Supporto portacomparatore

Supporto portacomparatore per banco di controllo, colonna cromata, braccio con morsetto centrale, regolazione micrometrica, foro di alloggiamento del comparatore ø 8 mm tolleranza H7.



F30395	Banco altezza punte (mm)	Larghezza cava T (mm)	Altezza colonna (mm)	€
F303950010	50/75	10	200	-,-
F303950015	100	12	240	-,-

F30395	Banco altezza punte (mm)	Larghezza cava T (mm)	Altezza colonna (mm)	€
F303950020	150	12	440	-,-



Piano di riscontro in granito

Piano di riscontro in granito nero, grado di precisione secondo norma DIN 876/0, superficie d'appoggio lappata.

Caratteristiche:

- durezza 7÷8,5° MOHS 60-70 HRC
- porosità 0,76%
- confezionamento: cassa di legno.



F45130	Dimensioni LxPxH (mm)	Grado di precisione (DIN 876)	Planarità (µm)	Peso (Kg)	€
F451300005	630x400x100	0	7	80	-,-
F451300010	800x500x100	0	8	128	-,-
F451300015	1000x630x150	0	8	300	-,-
F451300020	1000x750x150	0	8	339	-,-

F45130	Dimensioni LxPxH (mm)	Grado di precisione (DIN 876)	Planarità (µm)	Peso (Kg)	€
F451300025	1200x800x150	0	9	434	-,-
F451300030	1600x1000x200	0	11	965	-,-
F451300035	2000x1000x200	0	12	1207	-,-



Supporto per piano

Supporto per piano in granito realizzato in profilato d'acciaio saldato e verniciato, sono previste 3/5 viti per la regolazione.

F45135	Dimensioni LxPxH (mm)	€
F451350005	630x400x790	-,-
F451350010	800x500x790	-,-
F451350015	1000x630x790	-,-
F451350020	1000x750x790	-,-
F451350025	1200x800x790	-,-
F451350030	1600x1000x790	-,-
F451350035	2000x1000x790	-,-

