



Punta a tracciare per truschino

Punta a tracciare per truschino per cod. F40 535.

F40540	Esecuzione	€
F40540005	Punta di ricambio 8x8x270 mm in acciaio	-,--

F40540	Esecuzione	€
F40540010	Punta di ricambio 8x8x270 mm in metallo duro	-,--



Truschino digitale

Truschino digitale con display a cristalli liquidi, altezza cifre 6 mm, regolazione micrometrica, punta per tracciare in metallo duro, dispositivo di accensione e spegnimento, commutazione mm/pollici, funzione di azzeramento/ABS, funzione di preset ± (preimpostazione dei valori di misurazione), superficie d'appoggio rettificata. Batteria cod. F03 875 0005

F40840	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Esecuzione	€
F408400300	0÷300	0,01	Strumento completo	-,-- ◆
F408400600	0÷600	0,01	Strumento completo	-,-- ◆
F408401300	-	-	Punta di ricambio 300 mm	-,-- ◆
F408401600	-	-	Punta di ricambio 600 mm	-,-- ◆



TRUSCHINI



Truschino digitale per controllo di altezze e tracciatura

Truschino digitale con display a cristalli liquidi, zoccolo in ghisa, asta di misura in acciaio, superfici di contatto rettificate, punta a tracciare con riporto in metallo duro (sostituibile), regolazione micrometrica, bloccaggio a vite, precisione secondo norma interna.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- azzeramento in ogni posizione
- memorizzazione del valore misurato (Hold function)
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici

Uscita dati interfacciabile con sistemi:

Opto RS 232 cavo cod. F03 870 0005

Batteria cod. F03 860 0005

F40520	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Dimensione asta (mm)	Dimensione base (mm)	€
F405200005	0÷300	0,01	25x10	90x140x40	-,--
F405200010	0÷600	0,01	25x10	90x140x40	-,--

OPTO RS232



Truschino digitale per controllo di altezze e tracciatura

Truschino digitale per controllo di altezze e tracciature, con zoccolo in acciaio temerato e rettificato, display LCD con uscita dati interfacciabile con sistema Opto RS 232, regolazione micrometrica, vite di arresto, con braccio di supporto per comparatore ø 8 mm H7, punta a tracciare con riporto in metallo duro.

Funzioni elettroniche:

- accensione/spegnimento
- azzeramento in qualsiasi posizione
- conversione mm/pollici
- funzione hold (memor. valore misurato)
- funzione PRESET +/- (preimpostazione valore misurato).

Batteria cod. F03 860 0005

Cavo cod. F03 870 0005

F40525	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Dimensione asta (mm)	Dimensione base (mm)	€
F405250005	0÷300	0,01	25x10	60x100x40	-,--
F405250010	0÷600	0,01	30x12	110x160x50	-,--
F405250015	0÷1000	0,01	30x12	110x160x50	-,--

OPTO RS232

