



Livella classica



Livella con corpo in alluminio profilo liscio per evitare l'attaccamento dei materiali, estremità rivestite in gomma, bolla centrale extra large per migliore visibilità, bolle laterali a piombo con protezione per una maggiore resistenza agli urti.

F60030	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	N° bolle	€
F600300005	400	0,5	2	---
F600300010	600	0,5	2	---

F60030	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	N° bolle	€
F600300015	800	0,5	2	---
F600300020	1000	0,5	3	---



Livella standard in lega leggera

Livella standard in lega leggera in profilato di alluminio tubolare anodizzato color argento, con bolla verticale ed orizzontale, garanzia a vita sulle livelle. Impiego: per tutte le misurazioni orizzontali e verticali.



F60727	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)	€
F607270030	300	0,5	50x22	---
F607270040	400	0,5	50x22	---
F607270050	500	0,5	50x22	---
F607270060	600	0,5	50x22	---
F607270080	800	0,5	50x22	---

F60727	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)	€
F607270100	1000	0,5	50x22	---
F607270150	1500	0,5	50x22	---
F607270180	1800	0,5	50x22	---
F607270200	2000	0,5	50x22	---

LIVELLE



Livella standard in lega leggera

Livella standard in alluminio anodizzato di colore rosso. Livelle a bolla in plexiglass infrangibile. Sia la livella verticale che anche quella orizzontale sono registrate elettronicamente e saldate ai supporti a ultrasuoni (5 anni di garanzia sulla durata delle livelle). Superficie di misurazione fresata. Particolarmente adatta per imprese d'installazione, montaggio di scaffali e di negozi.



F60728	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)	€
F607280030	300	0,5	50x22	---
F607280040	400	0,5	50x22	---
F607280050	500	0,5	50x22	---
F607280060	600	0,5	50x22	---

F60728	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)	€
F607280080	800	0,5	50x22	---
F607280100	1000	0,5	50x22	---
F607280150	1500	0,5	50x22	---
F607280200	2000	0,5	50x22	---



Livella magnetica

Livella magnetica in profilato tubolare di colore rosso, magneti permanenti di grandi dimensioni posizionati nella base. Bolle verticale ed orizzontale infrangibili. Tappi terminali in plastica. Sia la livella verticale che anche quella orizzontale sono registrate elettronicamente e saldate ai supporti a ultrasuoni (5 anni di garanzia sulla durata delle livelle). Superficie di misurazione fresata. Particolarmente adatta per imprese d'installazione, montaggio di scaffali e di negozi.



F60729	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)	€
F607290040	400	0,5	50x22	---
F607290060	600	0,5	50x22	---
F607290080	800	0,5	50x22	---

F60729	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)	€
F607290100	1000	0,5	50x22	---
F607290180	1800	0,5	50x22	---



Livella universale

Livella universale in plastica con due magneti e righello millimetrico sul piano di appoggio. Una bolla d'aria è fissa e una bolla d'aria è girevole di 180° con goniometro con nonio. Estremità del corpo della livella inclinate di 45° e di 60°. Adatta per tutte le misurazioni orizzontali e la misurazione degli angoli.



F60731	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)	€
F607310025	250	1	54x15	---