Multimetro digitale

Multimetro digitale con display doppia lettura retroilluminato, tecnologia TRMS AC & AC+DC segnalazione presenza di tensione senza contatto, doppia posizione di spegnimento, ingresso bassa impendenza (Low Z) per accessori misura, Kit per l'utilizzo a mani libere.
Grado di protezione IP54.
Fornito con: set di cordoni a puntale ø 4 mm, pila d'alimentazione, termocoppia tipo K + adattatore Kit Fix e libretto istruzioni.

Caratteristiche	F90130
Display	6.000 punti retroilluminato + bargraph
Tipo di misura	TRMS AC + DC
Banda passante	3 kHz (V) / 1 kHz (A)
Precisione tipica	0,2%
Tensione AC (6 por.)	600 V / Risoluzione 0,01 mV
Tensione AC (Low Z) - (4 por.)	600 V / Risoluzione 0,001 mV
Tensione DC (6 por.)	600 V / Risoluzione 0,01 mV
Corrente AC/DC	2 portate: 10 A / Risoluzione: 0,001 A
Resistenza	6 portate / 60 MΩ / Risoluzione 0,1 Ω
Continuità / Test diodo	Sì / Sì
Frequenza / Rapp. ciclico	3 portate: fino a 3 kHz / Sì
Capacità	6 portate: 1.000 µF / Risoluzione: 0,01 nF
Temperatura (term. K)	Da -20 a +760°C / Risoluzione: 1°C
Rilevatore di tensione	Segnalazione presenza tensione senza contatto
Funzioni	HOLD, REL, MIN, MAX
Sicurezza EN 61010-1	600 V CAT III, 600 V CAT IV

IP 54

F90130	Modello	Corrente AC/DC	Dimensione (mm)	Peso (Kg)	€
F901300005	**C.A 5233 KIT FIX**	fino a 10 A o 600 A	155x75x75	0,32	-,-- ◆

Megaohmetro digitale

Megaohmetro digitale molto innovativo e particolarmente pratico, è adatto per realizzare controlli su impianti e materiali elettrici.
- Isolamento: sino a 2GΩ con tensioni di prova: 250V, 500V e 1000V DC
- Indicazioni di tensione prima della misurazione di isolamento: da 0 a 600V AC/DC (blocco se U>25V)
- Continuità: -20Ω a+20Ω (bip sonoro e compensazione dei cordoni)
- Indicatore gigante 4000 punti + scala bargraph (lettura simultanea della misurazione e della variazione analogica)
- Retroilluminazione
- Programmazione degli allarmi
- Funzione cronometro (da 0 a 15 min)
- Sonda di comando separata opzionale
- Misurazioni secondo IEC 61557, NF C 15-100, VDE 0413
- Sicurezza elettrica: IEC 1010 300 V Cat II.

IP 54

F90305	Modello	Dimensioni (Kg)	Peso (Kg)	€
F903050005	**CA6525**	211x108x60	0,83	-,-- ◆

	Isolamento	Continuità	Resistenza	Tensione
Portata	0,05 ÷ 2000 MΩ	0 ÷ 20 Ω	0 ÷ 400 kΩ	0 ÷ 600 V AC/DC
Precisione	± 3% ± 5 pts max	± 3% ± 1 pts	± 3% ± 2 pts max	± 3% ± 1 pts

Termoigrometro digitale

Termoigrometro digitale per la misura istantanea dell'umidità relativa o di temperatura rilevata dalla sonda, puntatore laser per rilevare la temperatura, display LCD con retroilluminazione, blocco del valore rilevato, spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività. Batteria 9 V.

F91195	Campo di misura (°C)	Campo di misura umidità (% RH)	Tempo di reazione (s)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	€
F911950005	**-50 +500**	0÷100	3	150x75x40	0,20	-,-- ◆

◆ Disponibile a magazzino CDU