

← Pagina precedente

L15410	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	Pz.	€
L154100060	115	60	13.300	25	---
L154100080	115	80	13.300	25	---
L154100120	115	120	13.300	25	---
L154101024	125	24	12.200	25	---
L154101036	125	36	12.200	25	---

L15410	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	Pz.	€
L154101050	125	50	12.200	25	---
L154101060	125	60	12.200	25	---
L154101080	125	80	12.200	25	---
L154101120	125	120	12.200	25	---



Disco fibrato Combiclick® abrasivo ceramico CO

Disco fibrato con attacco Combiclick® innovativo attacco rapido che permette la sostituzione in tempi rapidissimi. Abrasivo: **ceramico CO**, adatto all'asportazione in sgrossatura molto aggressiva di grandi quantità di materiale, con macchine portatili potenti, di acciai legati, bonificati e fusioni di acciaio e ghise in generale.



L15415	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	Pz.	€
L154150024	115	24	13.300	25	---
L154150036	115	36	13.300	25	---
L154150050	115	50	13.300	25	---
L154150060	115	60	13.300	25	---
L154150080	115	80	13.300	25	---
L154150120	115	120	13.300	25	---

L15415	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	Pz.	€
L154151024	125	24	12.200	25	---
L154151036	125	36	12.200	25	---
L154151050	125	50	12.200	25	---
L154151060	125	60	12.200	25	---
L154151080	125	80	12.200	25	---
L154151120	125	120	12.200	25	---



Disco fibrato Combiclick® abrasivo corindone A-COOL

Disco fibrato con attacco Combiclick® innovativo attacco rapido che permette la sostituzione in tempi rapidissimi. Abrasivo: **corindone A-COOL**, adatto all'asportazione in sgrossatura e finitura di materiali a bassa conduzione termica, con macchine portatili. Additivi contenuti nell'abrasivo aumentano la capacità di asportazione e impediscono l'intasamento con una lavorazione a freddo, di acciai inossidabili e leghe di alluminio tenere.



L15420	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	Pz.	€
L154200060	115	60	13.300	25	---
L154200080	115	80	13.300	25	---
L154200120	115	120	13.300	25	---
L154200150	115	150	13.300	25	---
L154200220	115	220	13.300	25	---
L154201050	125	50	12.200	25	---

L15420	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	Pz.	€
L154201060	125	60	12.200	25	---
L154201080	125	80	12.200	25	---
L154201120	125	120	12.200	25	---
L154201150	125	150	12.200	25	---
L154201180	125	180	12.200	25	---
L154201220	125	220	12.200	25	---



Disco fibrato Combiclick® abrasivo corindone Z-COOL

Disco fibrato con attacco Combiclick® innovativo attacco rapido che permette la sostituzione in tempi rapidissimi. Abrasivo: **corindone allo zirconio Z-COOL**, adatto ad eseguire sgrossature a freddo di grosse quantità di materiale, con macchine portatili potenti e forti pressioni di contatto. Additivi contenuti nell'abrasivo aumentano la capacità di asportazione e impediscono l'intasamento con una lavorazione a freddo di acciai inossidabili e materiali non ferrosi.



L15425	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	Pz.	€
L154250036	125	36	12.200	25	---
L154250050	125	50	12.200	25	---

L15425	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	Pz.	€
L154250060	125	60	12.200	25	---
L154250080	125	80	12.200	25	---



Disco fibrato Combiclick® abrasivo ceramico CO-COOL

Disco fibrato con attacco Combiclick® innovativo attacco rapido che permette la sostituzione in tempi rapidissimi. Abrasivo: **ceramico CO-COOL**, adatto ad eseguire sgrossature a freddo di materiali a bassa conduzione termica con macchine portatili potenti. Additivi contenuti nell'abrasivo aumentano la capacità di asportazione e impediscono l'intasamento con una lavorazione a freddo di acciai inossidabili e materiali non ferrosi.



L15430	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	Pz.	€
L154300024	115	24	13.300	25	---
L154300036	115	36	13.300	25	---
L154300050	115	50	13.300	25	---
L154300060	115	60	13.300	25	---
L154300080	115	80	13.300	25	---
L154300120	115	120	13.300	25	---

L15430	Ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	Pz.	€
L154301024	125	24	12.200	25	---
L154301036	125	36	12.200	25	---
L154301050	125	50	12.200	25	---
L154301060	125	60	12.200	25	---
L154301080	125	80	12.200	25	---
L154301120	125	120	12.200	25	---