



Mole con gambo • Mole a disco • Lime rotative • Lime • Spazzole



Disco Policlean

Disco Policlean con foro, in abrasivo per pulitura Vlies a struttura grossolana realizzato con una speciale combinazione di fibre sintetiche e abrasive. La struttura aperta impedisce l'intasamento e consente una smerigliatura fredda, si adatta in modo ideale ai contorni e alla superficie di forma del pezzo da lavorare.

Utilizzo:

- Eliminazione di ruggine, residui corrosivi, sporcizia, vernici, colle, vecchi rivestimenti e resti di guarnizioni.

- Pulitura di cordoni di saldatura, eliminazione di righe di lavorazioni precedenti e tracce di rinvenimento, per tutti i tipi di acciai legati e non e acciaio inossidabile.

L40650	Dimensioni øxS (mm)	ø foro (mm)	N° giri consigliato (gir/min)	N° giri max (gir/min)	Pz.	€
L406500100	50x13	6	6.000-7.600	15.000	6	-,-
L406500200	75x13	6	4.000-5.100	10.000	6	-,-

N.B. - Ordinare perni di fissaggio a parte.

Codice	Acciaio	Acciaio INOX	Ghisa	Plastiche e Legno	Pietra
L40650	●	●	●	●	○



L40650	Dimensioni øxS (mm)	ø foro (mm)	N° giri consigliato (gir/min)	N° giri max (gir/min)	Pz.	€
L406500300	100x13	13	3.000-3.800	7.500	4	-,-
L406500400	150x13	13	2.000-2.500	5.100	4	-,-



Perno di bloccaggio per dischi Policlean

Perno di bloccaggio per dischi Policlean, con possibilità di cambio dell'utensile senza estrarre il perno dalla pinza della macchina, si possono fissare 1, 2 o 3 dischi contemporaneamente.

L40655	ø perno (mm)	Lunghezza perno (mm)	ø foro disco (mm)	Quantità dischi	€
L406550100	6	40	6	1	-,-
L406550200	6	40	6	2	-,-
L406550300	6	40	6	3	-,-
L406550400	6	40	13	1	-,-

L40655	ø perno (mm)	Lunghezza perno (mm)	ø foro disco (mm)	Quantità dischi	€
L406550500	6	40	13	2	-,-
L406550600	8	40	13	1	-,-
L406550700	8	40	13	2	-,-



RULLI ABRASIVI



Ruote a lamelle abrasive al corindone

Ruote a lamelle in tela abrasiva in corindone, con lamelle fissate a ventaglio radialmente. Impiego in smerigliatura, levigatura e finitura di pezzi piani e sagomati, bordi e anche in situazione di difficile accesso. Per lavorazioni di acciai legati e non.

L35705	Dimensioni øxH (mm)	ø foro (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	€
L357051606	165x50	54	60	4.600	-,- ◆
L357051608	165x50	54	80	4.600	-,- ◆
L357051612	165x50	54	120	4.600	-,- ◆
L357051618	165x50	54	180	4.600	-,- ◆
L357052006	200x50	54	60	3.800	-,- ◆
L357052008	200x50	54	80	3.800	-,- ◆

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Ghisa	Plastiche e Legno
L35705	○	●	○	●



L35705	Dimensioni øxH (mm)	ø foro (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)	€
L357052012	200x50	54	120	3.800	-,- ◆
L357052018	200x50	54	180	3.800	-,- ◆
L357052506	250x50	100	60	3.800	-,- ◆
L357052508	250x50	100	80	3.800	-,- ◆
L357052512	250x50	100	120	3.800	-,- ◆
L357052518	250x50	100	180	3.800	-,- ◆



Flangia di bloccaggio per ruote a lamelle

Coppia di flangie di bloccaggio per ruote a lamelle abrasive. Il diametro del foro è da modificare in funzione della necessità.

L35706	ø (mm)	Per mole ø (mm)	€
L357060300	84/54	165-200	-,- ◆
L357060100	130/100	250	-,- ◆

