Feltri con inserto metallico con gambo forma cilindrica

Feltri **con inserto metallico** forma ZYA con gambo, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Vengono usati per aumentare l'asportazione di materiale nella prelucidatura e lucidatura a specchio di forme per stampo ad iniezione, pezzi in acciaio inox, rubinetteria e di lame in metallo duro.

L40035	Dimensioni øxH (mm)	ø perno (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N°giri min/max consigliato (gir/min)	Pz.	€
L400350100	10x14	3	40	10.000/20.000	10	-,--
L400350150	15x20	6	40	6.000/12.000	10	-,--
L400350200	20x25	6	40	5.000/10.000	10	-,--
L400350250	25x30	6	40	4.000/8.000	10	-,--

Dischi in feltro con foro

Dischi in feltro con foro, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Per la prelucidatura e lucidatura a specchio di forme per stampo ad iniezione, pezzi in acciaio inox, rubinetteria e di lame in metallo duro.

L40040	Dimensioni øxS (mm)	ø foro (mm)	Tipo perno	N°giri min/max consigliato (gir/min)	Pz.	€
L400400030	30x7	6	6/6 3-10	3.000/6.000	5	-,--
L400400045	45x9	6	6/6 3-10	2.000/4.000	5	-,--
L400400060	60x10	6	6/6 3-10	1.500/3.000	5	-,--
L400400080	80x10	10	8/10 6-20	1.000/2.000	5	-,--
L400400100	100x20	10	8/10 6-20	900/1.800	1	-,--
L400400125	125x20	20	12/20 10-50 MK 1/20 10-50	750/1.500	1	-,--
L400400150	150x25	20	12/20 10-50 MK 1/20 10-50	600/1.200	1	-,--
L400400200	200x30	20	12/20 10-50 MK 1/20 10-50	500/1.000	1	-,--

Dischi in feltro con inserto metallico con foro

Dischi in feltro **con inserto metallico** con foro, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Vengono usati per aumentare l'asportazione di materiale nella prelucidatura e lucidatura a specchio di forme per stampo ad iniezione, pezzi in acciaio inox, rubinetteria e di lame in metallo duro.

L40045	Dimensioni øxS (mm)	ø foro (mm)	Tipo perno	N°giri min/max consigliato (gir/min)	Pz.	€
L400450080	80x10	10	8/10 6-20	1.000/2.000	5	-,--
L400450100	100x20	10	8/10 6-20	900/1.800	1	-,--
L400450125	125x20	20	12/20 10-50 MK 1/20 10-50	750/1.500	1	-,--

Dischi in panno

Dischi in panno disponibili in 4 esecuzioni:
ST - panno in Sisal = prima prelucidatura
TH - panno duro = seconda prelucidatura
TW - panno morbido = lucidatura fine
FL - panno flanella = lucidatura a specchio
I dischi in panno vengono utilizzati con paste per lucidare.

Consigli per l'utilizzo:
- prelucidatura di acciai e inox dischi tipo ST o TH con pasta PP 1 VP Fe
- prelucidatura di alluminio e ottone dischi ST o TH con pasta PP 2 VP MS
- prelucidatura di metalli non ferrosi dischi ST o TH con pasta PP 3 VP NE
- lucidatura a specchio di tutti i metalli dischi TW o FL con pasta PP 4 HGP
- lucidatura a specchi di materiali sintetici dischi TW o FL con pasta PP 5 HGP K

Perno di bloccaggio da ordinare separatamente.

Finale Codice	Dimensioni øxS (mm)	ø foro (mm)	Tipo perno	N° giri consigliato (gir/min)	L40050 Pz.	L40050 ST €	L40055 Pz.	L40055 TH €	L40060 Pz.	L40060 TW €	L40065 Pz.	L40065 FL €
0080	80x10	10	6/6 3-10 I 8/10 6-20	2.500	5	-,--	5	-,--	5	-,--	5	-,--
0100	100x10	10	12/20 10-50 MK 1/20 10-50	1.900	5	-,--	5	-,--	5	-,--	5	-,--
0125	125x10	10	12/20 10-50 MK 1/20 10-50	1.300			5	-,--	5	-,--	5	-,--
0150	150x10	20	12/20 10-50 MK 1/20 10-50	1.250	5	-,--	5	-,--	5	-,--	5	-,--
0200	200x10	20	12/20 10-50 MK 1/20 10-50	950	5	-,--	5	-,--	5	-,--	5	-,--

◆ Disponibile a magazzino CDU