



## Perni di bloccaggio

Perni di bloccaggio per utilizzo di dischi in panno.



L40070	Ø perno (mm)	Lunghezza perno (mm)	Ø attacco (mm)	Campo di bloccaggio (mm)	€
L400700060	6	25	6	3÷10	-,-
L400700080	8	30	10	6÷20	-,-

L40070	Ø perno (mm)	Lunghezza perno (mm)	Ø attacco (mm)	Campo di bloccaggio (mm)	€
L400700120	12	35	20	10÷50	-,-
L400700905	MK1-conico	-	20	10÷50	-,-



## Pasta diamantata

Pasta diamantata ad alta concentrazione, che sfrutta l'esclusiva tecnologia della dispersione delle polveri di diamante e permette di dosare il diamante necessario per le lavorazioni di superfinitura. Paste con buona capacità termica, non volatili e stabili ad alte temperature, realizzate con prodotti puri, innocue per la pelle e gli occhi, non sviluppano batteri e muffe, sono diluibili con olii minerali, vegetali e acqua. Confezione da 5 gr fornita in una siringa dosatrice pronta all'uso.



L60305	Colore	Dimensione (µm)	Impiego	€
L603050025	Grigio	0,25	lappatura	-,-
L603050100	Azzurro	1	lappatura	-,-
L603050300	Verde	3	lucidatura	-,-
L603050600	Giallo	6	lucidatura	-,-
L603050800	Rosa	8	prelucidatura	-,-

L60305	Colore	Dimensione (µm)	Impiego	€
L603051400	Beige	14	prelucidatura	-,-
L603052500	Mogano	25	sgrossatura	-,-
L603054500	Viola	45	sgrossatura	-,-
L603056000	Arancio	60	sgrossatura	-,-
L603059000	Bianco	90	sgrossatura	-,-



## Pani di pasta per lucidare

Pani di pasta per lucidare utilizzabili con dischi in feltro o panno, i colori della pasta contraddistinguono i vari utilizzi.



L40090	Tipo	Colore	Esecuzione	Impiego per	Dimensioni (mm)	€
L400900005	PP 1 VP FE	verde	prelucidatura	acciaio + acciaio inox	70x50x140	-,-
L400900010	PP 2 VP MS	grigia	prelucidatura	alluminio + ottone	70x50x140	-,-
L400900015	PP 3 VP NE	marrone	prelucidatura	metalli non ferrosi	70x50x140	-,-
L400900020	PP 4 HGP	rosa	lucidatura a specchio	tutti i metalli	70x50x140	-,-
L400900025	PP 5 HGP K	beige	lucidatura a specchio	materiali sintetici	70x50x140	-,-



## Paste per smerigliare

Pasta per smerigliare su base di olio, abrasivo aggressivo SiC si utilizza per operazioni di finitura e nella preparazione alla lucidatura con mole in feltro e dischi in panno.



L40095	Grana	Tipo	Contenuto (g)	€
L400950005	90	SFP	250	-,-
L400950010	150	SFP	250	-,-
L400950015	280	SFP	250	-,-

L40095	Grana	Tipo	Contenuto (g)	€
L400950020	360	SFP	250	-,-
L400950025	600	SFP	250	-,-
L400950030	800	SFP	250	-,-