



Lima piatta bordi arrotondati

Lima piatta con bordi arrotondati, DIN 7276, forma E, scolpita su due facce piane e due bordi arrotondati in acciaio con una struttura impeccabile per garantire l'uniformità della durezza. Applicazioni: affilatura di seghe con raggio.



L55590	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza taglienti (")	Sezione (mm)	Taglio	€
L555900250	250	10	25x4,5	2	-,-,- ◆



Lima tonda per seghe a catena

Lima tonda scolpita con taglio periferico a spirale su barra cilindrica in acciaio con una struttura impeccabile per garantire l'uniformità della durezza. Applicazioni: affilatura dei denti delle seghe a catena.



L55599	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza taglienti (")	Sezione (mm)	€
L555990150	200*	8	3,5	-,-,- ◆
L555990201	200	8	4	-,-,- ◆

L55599	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza taglienti (")	Sezione (mm)	€
L555990203	200	8	4,8	-,-,- ◆
L555990204	200	8	5,5	-,-,- ◆

*Taglio diritto.

Raspe per legno

Taglio 1		Consigliato per la prima sgrossatura
Taglio 2		Consigliato per la sbavatura e spianatura

LIME



Raspa piatta per legno

Raspa piatta con taglio su tre lati in acciaio con una struttura impeccabile per garantire l'uniformità della durezza. Applicazioni: lavorazioni di superfici, geometrie ortogonali di tutti i tipi di legno.



L55603	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza taglienti (")	Sezione (mm)	Taglio	€
L556030250	250	10	25x7,5	1	-,-,- ◆



Raspa mezzatonda per legno

Raspa mezzatonda con taglio su due lati in acciaio con una struttura impeccabile per garantire l'uniformità della durezza. Applicazioni: lavorazioni di superfici, di raggiature, profili mezzitondi, bisellatura di tutti i tipi di legno.



L55606	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza taglienti (")	Sezione (mm)	Taglio	€
L556060200	200	8	21x7,5	2	-,-,- ◆
L556060250	250	10	25x8,5	2	-,-,- ◆

L55606	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza taglienti (")	Sezione (mm)	Taglio	€
L556060300	300	12	30x10	2	-,-,- ◆



Raspa tonda per legno

Raspa tonda con taglio a spirale rastremata in acciaio con una struttura impeccabile per garantire l'uniformità della durezza. Applicazioni: lavorazioni di raggiature e profilatura di raggi interni su tutti i tipi di legno.



L55607	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza taglienti (")	Sezione (mm)	Taglio	€
L556070200	200	8	9,5	2	-,-,- ◆

L55607	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza taglienti (")	Sezione (mm)	Taglio	€
L556070250	250	10	11,5	2	-,-,- ◆