



ASW Anello in gomma di sicurezza

Anello in gomma di sicurezza per chiavi a bussola serie Impact con attacco 3/4".

N11216	Per ø D2 (mm)	€
N112160010	44	---


3/4



ASW Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale

Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale con attacco 1" DIN 3129, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

N11219	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	€
N112190027	27	58	46	54	---
N112190030	30	60	50	54	---
N112190032	32	60	52	54	---
N112190036	36	65	56	54	---
N112190041	41	67	63	54	---




N11219	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	€
N112190046	46	74	69,5	54	---
N112190050	50	80	74	54	---
N112190055	55	84	81	54	---
N112190060	60	87	87	54	---

ASW Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale serie lunga

Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale **serie lunga** con attacco 1" DIN 3129, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

N11219	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	€
N112191027	27	100	46	54	---
N112191030	30	100	50	54	---
N112191032	32	100	52	54	---



N11219	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	€
N112191036	36	100	57	54	---
N112191041	41	100	64	54	---
N112191046	46	100	69,5	54	---

ASW Prolunga serie Impact

Prolunga per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1" DIN 3121, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

N11223	L (mm)	D2 (mm)	€
N112230175	175	54	---




N11223	L (mm)	D2 (mm)	€
N112230250	250	54	---

ASW Snodo sferico serie Impact

Snodo sferico per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1" DIN 3121, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

N11225	L (mm)	D2 (mm)	€
N112250005	110	54	---



CHIAVI A BUSSOLA