




Raccordo riduttore serie Impact

Raccordo riduttore per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1" DIN 3121, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

1



N11226	Quadro interno/esterno (")	L (mm)	D2 (mm)	€
N112260010	1-3/4	75	54	-,-- ◆



Spina di sicurezza

Spina di sicurezza per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1", in acciaio speciale per utensili, esecuzione sabbata.

1



N11227	Per ø D2 (mm)	€
N112270010	54	-,-- ◆



Anello in gomma di sicurezza

Anello in gomma di sicurezza per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1".

1



N11228	Per ø D2 (mm)	€
N112280010	54	-,-- ◆



Giravite dinamometrico Torx®

Giravite ergonomico dinamometrico Torx®, preregolato per il serraggio di viti **con profilo Torx®**, raccomandato per il serraggio delle viti per portautensili a fissaggio meccanico.



N15233	N° Torx®	Forza di serraggio (Nm)	Lunghezza totale (mm)	€
N152330005	T6	0,6	170	-,-- ◆
N152330010	T7	0,9	170	-,-- ◆
N152330015	T8	1,2	170	-,-- ◆

N15233	N° Torx®	Forza di serraggio (Nm)	Lunghezza totale (mm)	€
N152330020	T9	1,4	170	-,-- ◆
N152330025	T10	2	170	-,-- ◆
N152330030	T15	3	170	-,-- ◆



Giravite dinamometrico regolabile

Giravite dinamometrico a rilascio automatico regolabile con impugnatura Kraftform®, per la trasmissione dei momenti torcenti, con mandrino a cambio rapido Rapidaptor® utilizzabile con inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 ISO 1173. La coppia torcente viene impostata mediante una chiave a bussola esagonale da 7 o da 10mm oppure con strumento torsionometrico elettronico. Raggiunto il valore di coppia impostato il giravite rilascia un segnale acustico e tattile (il momento non è limitato). Tolleranza ± 6% (EN ISO 6789).



N15239	Coppia preimpostata (Nm)	Valore di serraggio (Nm)	Variazione per giro 360° (Nm)	Lunghezza totale (mm)	Impugnatura	€
N152390005	0,3	0,3-1,2	0,05	155	diritta	-,-- ◆
N152390010	1,2	1,2-3	0,1	155	diritta	-,-- ◆
N152390015	3	3-6	0,25	150	a pistola	-,-- ◆



Giravite dinamometrico regolabile

Giravite dinamometrico a rilascio automatico regolabile, utilizzabile con inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 ISO 1173. La coppia torcente viene impostata mediante una chiave di regolazione fornita di serie oppure con strumento torsionometrico elettronico. Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata, riarmo automatico dopo 120°, **scala di lettura in Ncm**. Tolleranza ± 6% (EN ISO 6789).

N15151	Valore di serraggio (Ncm)	Risoluzione (Ncm)	Lunghezza totale (mm)	€
N15150005	15÷75	0,5	135	-,--

