



Tagliacavi per cavi di rame e alluminio VDE

Tagliacavi in acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, per cavi in **rame e alluminio**, impugnature ergonomiche bimalteriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

N35740	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm)	€
N357400005	180	12	---



N35740	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm)	€
N357400010	220	18	---



Tagliacavi per cavi di rame e alluminio VDE

Tagliacavi in acciaio speciale forgiato, **esecuzione cromata lucida**, per cavi in **rame e alluminio**, impugnature ergonomiche bimalteriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

N35381	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm)	€
N353810165	165	15	---



Tagliacavi per cavi di rame e alluminio VDE

Tagliacavi in acciaio speciale forgiato, **esecuzione cromata lucida**, per cavi in **rame e alluminio**, taglio progressivo con doppio tagliente, impugnature ergonomiche bimalteriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

N35382	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm)	€
N353820200	200	20	---



Tagliacavi per cavi di rame e alluminio VDE

Tagliacavi in acciaio al cromo vanadio, UNI 8791, **esecuzione cromata lucida**, per cavi in **rame e alluminio**, impugnature ergonomiche bimalteriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

N35525	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm)	€
N355250005	240	17	---



Tagliacavi per cavi di rame e alluminio VDE

Tagliacavi in acciaio speciale forgiato, **esecuzione brunita**, **modello a cremagliera** per un'azione di taglio progressiva e con il minimo sforzo, **per cavi di rame e di alluminio**, impugnature ergonomiche bimalteriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



N35413	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm)	€
N354130250	250	32	---
N354130280	280	52	---

N35413	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm)	€
N354130320	320	60	---



Coltello sguainacavi VDE

Coltello sguainacavi, lama in acciaio inossidabile ad uso chirurgico, cappuccio di protezione trasparente, lama a forma di falce con pattino di guida protettivo per preservare il conduttore, impugnatura ergonomica bimalteriale VDE, **conforme alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



N35438	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lama (mm)	€
N354380155	155	38	---

UTENSILI VDE