



Pinze regolabili a cerniera



Pinze regolabili a cerniera

Pinze regolabili a cerniera chiusa, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione con vernice protettiva e testa pulita, **apertura rapida con chiusura autocentrante per l'utilizzo con una sola mano**, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, **denti delle ganasce con durezza ca. 64 HRC**, autobloccante su dadi e tubi, manici rivestiti in plastica.

N35797	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	€
N357970250	250	36	12	--- ◆



Pinze regolabili a cerniera

Pinze regolabili a cerniera chiusa, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa lucida, ganaschia di forma speciale che consente una presa sicura di dadi e bulloni, regolazione rapida e precisa premendo un pulsante di blocco, protezione antiscivolo, manici rivestiti in plastica. **Le caratteristiche di queste pinze permettono di sostituire un assortimento completo di chiavi.**

N35820	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	€
N358200250	250	32	15	--- ◆



Pinze regolabili a cerniera

N35 255 - Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera.



N35 255



N35 620 - Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera.

USAG

N35 620



N35 625 - Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata con testa lucida, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, manici rivestiti in PVC.

USAG

N35 625



USAG

Finale Codice	Lunghezza totale (mm)	format Apertura max (mm)	USAG Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	Pz.	N35255 €	Pz.	N35620 €	Pz.	N35625 €
0175	175	26	-	7	1	--- ◆				
0240	240	35	-	7	1	--- ◆				
0250	250	-	36	7			5	---	5	---
0300	300	43	42	7	1	--- ◆	5	---	5	---



Pinze regolabili a cerniera

Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, **ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC**, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, manici rivestiti in plastica.



N35606	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	€
N356060180	180	30	9	--- ◆
N356060250	250	46	9	--- ◆

N35606	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione	€
N356060300	300	60	9	--- ◆
N356060400	400	95	9	--- ◆