



Sguainacavi combinato

Sguainacavi combinato con lame di acciaio speciale temprato. Lama frontale per taglio circolare e spellafili con doppia impronta, lama laterale per il taglio longitudinale. Per cavi con isolamento esterno da 4 fino a 13 mm di ϕ , cavetti e conduttori da 0,5 fino a 16 mm², cavi coassiali da circa 4 fino a 8 mm di ϕ . Impiego: per sguainare cavi e per spellare cavetti interni, nonché per il taglio combinato circolare/longitudinale di cavi coassiali con un solo attrezzo, senza alcuna regolazione. Corpo in poliammide rinforzato con fibre di vetro.



N35390	ϕ cavo (mm)	Lunghezza totale	€
N353900005	4÷13	135	,-,- ◆



Sguainacavi multifunzione

Sguainacavi multifunzione per il taglio circolare e longitudinale di cavi con rivestimento esterno in PVC, sistema a grilletto con riduzione di sforzo, rotella di avanzamento della lama, lama di spellatura auto rotante, blocco grilletto con lama estratta, corpo ergonomico in materiale plastico, lama di ricambio inclusa.



N35670	ϕ cavo (mm)	Lunghezza totale (mm)	€
N356700005	4÷28	170	,-,-



Sguainacavi

Sguainacavi universale, adatto per grossi cavi multifilari, profondità di taglio regolabile fino a 5 mm, utilizzabile per tagli longitudinali e circolari, corpo in materiale plastico.



N35446	ϕ cavo (mm)	Lunghezza totale (mm)	€
N354460005	>25	150	,-,- ◆



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati in acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, manici rivestiti in plastica.



N35499	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)	€
N354990005	0,25÷2,5	145	,-,- ◆



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati in acciaio al vanadio forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



N35504	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)	€
N355040005	0,25÷2,5	145	,-,- ◆



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati in acciaio al vanadio forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, impugnature ergonomiche bimalteriali.



N35506	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)	€
N355060005	0,25÷2,5	145	,-,- ◆