

USAG**Supporto per estrattori ad espansione**

Supporto per estrattori ad espansione, traversa in acciaio al cromo vanadio, viti in acciaio al carbonio, esecuzione zincocromata e brunita, bracci scorrevoli, **vite centrale con esagono di manovra su cui fissare gli estrattori ad espansione per interni cod. N60 120.**



N60125	€	Grandezza	Apertura min÷max (mm)	Esagono di manovra (mm)	Per estrattore grandezza
N601250030	---	1	30÷100	6-13	1÷4
N601250040	---	2	40÷110	11-24	5÷9
N601250070	---	3	70÷200	11-24	5÷9

**USAG****Estrattore a percussione**

Estrattore a percussione, in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, massa battente scorrevole sull'asta, asta con **estremità filettata su cui fissare gli estrattori ad espansione per interni cod. N60 120**, da usare qualora la struttura su cui operare non consenta l'utilizzo dei supporti a due bracci.



N60130	€	Grandezza	Per estrattore grandezza	Massa battente (Kg)
N601300100	---	1	1÷4	0,2
N601300200	---	2	5÷9	1

N60130	€	Grandezza	Per estrattore grandezza	Massa battente (Kg)
N601300300	---	3	5÷9	1,6

**USAG****Assortimento di estrattori ad espansione per interni**

Assortimento di estrattori ad espansione per interni con supporti a bracci scorrevoli, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata e brunita, fornito in cassetta di lamiera verniciata con termoformato interno in plastica.

Assortimento da 7 pz. composto da:

- 5 estrattori ad espansione con grandezza da 3 a 7
- 2 supporti per estrattori ad espansione grandezze 1 e 3

Assortimento da 11 pz. composto da:

- 9 estrattori ad espansione con grandezza da 1 a 9
- 2 supporti per estrattori ad espansione grandezze 1 e 3



N60135	€	Pezzi
N601350070	---	7
N601350110	---	11



ESTRATTORI

USAG**Martinetto idraulico**

Martinetto idraulico, corpo e vite con esagono di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione zincocromata e brunita, **per sviluppare elevate potenze attraverso il suo posizionamento tra vite di pressione e pezzo da estrarre**, spina di sicurezza con carico di rottura di 110 Nm contro sovraccarichi accidentali, fornito con due spine di sicurezza.



N60170	€	Potenza (t)	Apertura min÷max (mm)	Lunghezza totale (mm)	Esagono di manovra (mm)
N601700030	---	30	35÷40	260	19



Utilizzo
Centrare correttamente i carichi e garantire una buona assialità



Uscita del pistone
Se si oltrepassa la coppia di serraggio ammessa, la spina di sicurezza si trancia



Ritorno del pistone
Allentare la pressione svitando e riposizionare il pistone tramite una pinza-grip o una morsa