



Strettoio a vite con ganasce in ghisa

Strettoio a vite, asta dentellata in acciaio zincato profilato e temprato, ganaschia fissa superiore in ghisa malleabile rivestita a polvere, scorrevole in ghisa malleabile rivestita a polvere con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e testina snodata con tassello in plastica di protezione, dispositivo antislittamento integrato a partire da 80 mm di scartamento, impugnatura ergonomica bimeriale, **forza di serraggio fino a 6.000 N.**



N70016	€	Pz.	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700160010	---	10	100	50	15x5
N700160020	---	10	120	60	20x5
N700160030	---	10	160	80	25x6
N700160050	---	10	200	100	27x7
N700160070	---	10	250	100	27x7
N700160080	---	10	250	120	29x9

N70016	€	Pz.	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700160120	---	10	300	140	32x10
N700160170	---	5	400	175	32x10
N700160190	---	10	500	120	29x9
N700160220	---	5	600	120	29x9
N700160250	---	5	800	120	29x9
N700160280	---	5	1000	120	29x9



Strettoio a vite per grandi profondità

Strettoio a vite per grandi profondità, asta in acciaio zincato trafilato e temprato, ganaschia fissa superiore in ghisa malleabile rivestita a polvere, scorrevole in ghisa malleabile rivestita a polvere con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione con testina snodata, impugnatura ergonomica in legno, **forza di serraggio fino a 7.000 N.**



N70017	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700170010	---	300	200	35x11
N700170030	---	400	200	35x11
N700170040	---	400	250	40x11
N700170080	---	600	250	40x11

N70017	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700170140	---	800	300	45x12
N700170150	---	800	400	45x12
N700170190	---	1000	300	45x12



Morsa per serraggio a squadra a 90°

Morsa per serraggio a squadra a 90°, corpo e ganasce in ghisa zincata di elevata qualità, vite filettata ramata contro l'adesione degli schizzi di saldatura e con traversino in acciaio zincato, passaggio barra per accoppiamenti a T, **sistema basculante di spinta della ganaschia mobile per serrare fra loro pezzi di spessore diverso.**



N70018	€	Apertura max (mm)
N700180010	---	90+90
N700180020	---	120+120



Strettoio per bordi

Strettoio per il serraggio di bordi e punti con difficoltà di accesso, adatto per strettoi con uno spessore della guida massimo di 13 mm. Vite a passo trapezoidale, finitura nera, impugnatura in legno verniciato.



N70280	€	Spessore asta max (mm)	Tipo
N702800005	---	13	1 mandrino

SERRAGGIO