



Strettoio per bordi

Strettoio per il serraggio di bordi con sistema a doppia vite filettata, la vite esterna muove la ganaschia di pressione, mentre la vite interna produce la pressione sul bordo. Struttura in alluminio, ganasche di pressione con protezioni integrate in materiale morbido incolore, impugnatura in plastica resistente agli urti adatta all'utilizzo con una sola mano.



N70285	€		Apertura (mm)	Braccio (mm)
N702850005	---		10-55	45



Strettoio a vite per metalli leggeri

Strettoio a vite per metalli leggeri, la forma a U dell'asta di fissaggio permette di serrare pezzi in zone difficilmente raggiungibili, parte superiore e guida ricavate da un unico pezzo di acciaio, asta di scorrimento in zinco pressofuso, le parti di contatto sono ricoperte da materiale plastico, impugnatura ergonomica in legno, **forza di serraggio fino a 1.500 N.**



N70290	€	Pz.	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702900100	---	24	100	50	15x5
N702900150	---	24	150	50	15x5
N702900200	---	24	200	50	15x5



Strettoio a vite con forma a U

Strettoio a vite con forma a U, asta in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, piastra mobile con testina snodata per **inclinazioni di serraggio fino a 35°**, traversino per l'azionamento a vite in acciaio ad alta resistenza, la caratteristica forma dell'asta piegata a U permette di serrare con sicurezza superando ogni ostacolo, **forza di serraggio fino a 4.000 N.**




N70295	€	Pz.	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702950250	---	10	250	120	22x10,5



Strettoio a vite con forma a U per elevate prestazioni

Strettoio a vite per elevate prestazioni con forma a U, asta in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, piastra mobile con testina snodata per **inclinazioni di serraggio fino a 35°**, traversino per l'azionamento a vite in acciaio ad alta resistenza, la caratteristica forma dell'asta piegata a U permette di serrare con sicurezza superando ogni ostacolo, **forza di serraggio fino a 12.000 N, momento torcente di serraggio di 40 Nm.**



N70300	€	Pz.	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N703000300	---	5	300	140	30x15

