



Trapano rotativo ad angolo

Trapano rotativo ad angolo, impiegabile in luoghi di difficile accesso, rotazione destrorsa e sinistrorsa, **elettronica di accelerazione e preselezione del numero di giri con rotellina di regolazione**, altezza ridotta grazie al mandrino incassato nella testa.

Dotazione: - 1 mandrino a cremagliera



R10135	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Apertura mandrino (mm)	Ø max foratura acciaio (mm)	Ø max foratura legno (mm)	Ø max foratura alluminio (mm)	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Ingombro min angolare (mm)	Peso (Kg)
R101350005	---	400	230	0÷1300	1,5-10	10	22	12	5,5	sì	74	1,7



Trapano rotativo

Trapano rotativo, rotazione destrorsa e sinistrorsa, elettronica di controllo per una fase di inizio della foratura precisa, **doppia velocità a cambio meccanico con preselezione del numero di giri tramite rotellina di regolazione**, sincronizzazione cambio meccanico per commutazione durante l'utilizzo, mandrino autoserrante in metallo per la massima precisione e per una lunga durata, diametro collare da 43 mm (norma europea) per utilizzo anche su supporto a colonna, completamente montato su cuscinetti a sfera e a rulli per una lunga durata e per lavori di precisione.

Dotazione: - 1 mandrino autoserrante - 1 impugnatura supplementare - 1 asta di profondità



R10040	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Apertura mandrino (mm)	Ø max foratura acciaio (mm)	Ø max foratura legno (mm)	Ø max foratura alluminio (mm)	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso (Kg)
R100400005	---	750	230	0÷1000 / 0÷3000	1-13	13	32	20	39,5	sì	2,4



Trapano rotativo

Trapano rotativo, particolarmente adatto **per forature su acciaio legato e non, inox e ghisa**, rotazione destrorsa e sinistrorsa, elettronica di controllo per una fase di inizio della foratura precisa, mandrino autoserrante in metallo per la massima precisione e per una lunga durata, motore altamente resistente al sovraccarico, diametro collare da 43 mm (norma europea) per utilizzo anche su supporto a colonna, **trasmissione a tripla riduzione per mantenere la coppia elevata**, scatola ingranaggi in metallo per garantire la massima affidabilità, interruttore ed impugnatura rivestiti in gomma.

Dotazione: - 1 mandrino autoserrante - 1 impugnatura supplementare



R10205	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Apertura mandrino (mm)	Ø max foratura acciaio (mm)	Ø max foratura legno (mm)	Ø max foratura alluminio (mm)	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso (Kg)
R102050005	---	701	230	0÷600	1,5-13	13	35	20	57,3	sì	1,6