



## Levigatrice orbitale

Levigatrice orbitale, **piastra levigatrice innovativa per la massima qualità della superficie** con durata 5 volte superiore rispetto alle piastre levigatrici in gomma, per carta abrasiva con o senza velcro, **regolazione elettronica per la lavorazione più idonea di ciascun materiale**, alta qualità della superficie levigata grazie al migliore fissaggio della carta, levigatura fino a filo frontale grazie all'impugnatura supplementare rimovibile, struttura ergonomica con doppia impugnatura, basso livello di vibrazioni per un lavoro senza sforzi, struttura porta piastra in alluminio per una lunga durata.

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare



| R40010     | €   | Potenza (W) | Alimentazione (V) | N° di giri (1/min) | N° oscillazioni a vuoto (1/min) | Ø max oscillazioni (mm) | Dimensione piastra (mm) | Fissaggio abrasivo       | Peso (Kg) |
|------------|-----|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|
| R400100010 | --- | 300         | 230               | 5500÷11000         | 11000÷22000                     | 2,4                     | 92x182                  | a strappo o con fermagli | 2,3       |



## Levigatrice orbitale

Levigatrice orbitale, **piastra levigatrice innovativa per la massima qualità della superficie** con durata 5 volte superiore rispetto alle piastre levigatrici in gomma, per carta abrasiva con o senza velcro, **regolazione elettronica per la lavorazione più idonea di ciascun materiale**, alta qualità della superficie levigata grazie al migliore fissaggio della carta, levigatura fino a filo frontale grazie all'impugnatura supplementare rimovibile, struttura ergonomica con doppia impugnatura, basso livello di vibrazioni per un lavoro senza sforzi, struttura porta piastra in alluminio per una lunga durata.

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare - 1 chiave - 1 foglio di carta abrasiva



| R40015     | €   | Potenza (W) | Alimentazione (V) | N° di giri (1/min) | N° oscillazioni a vuoto (1/min) | Ø max oscillazioni (mm) | Dimensione piastra (mm) | Fissaggio abrasivo       | Peso (Kg) |
|------------|-----|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|
| R400150005 | --- | 330         | 230               | 5500÷11000         | 11000÷22000                     | 2,4                     | 114x226                 | a strappo o con fermagli | 2,6       |



## Levigatrice rotorbitale

Levigatrice rotorbitale, movimento eccentrico combinato alla rotazione per ottenere realizzazioni di superfici finissime con elevata potenza di levigatura, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione**, ampie impugnature con rivestimento Softgrip per adattare le posizioni di presa in funzione dell'applicazione, **freno del platorello per impedire rigature sul pezzo**, sistema Microfilter per una completa aspirazione della polvere, fissaggio a strappo per la rapida sostituzione del foglio abrasivo, per levigare e lucidare su superfici diritte e curve legno, metallo, materie plastiche, vernici e lacche.

**Dotazione:** - 1 microfilter - 1 foglio di carta abrasiva



| R55440     | €   | Potenza (W) | Alimentazione (V) | N° di giri (1/min) | N° oscillazioni a vuoto (1/min) | Ø max oscillazioni (mm) | Ø platorello (mm) | Fissaggio abrasivo | Peso (Kg) |
|------------|-----|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| R554400005 | --- | 250         | 230               | 7500÷12000         | 15000÷24000                     | 2,5                     | 125               | a strappo          | 1,3       |



## Levigatrice rotorbitale

Levigatrice rotorbitale, movimento eccentrico combinato alla rotazione per ottenere realizzazioni di superfici finissime con elevata potenza di levigatura, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione**, struttura supporto platorello in alluminio per una lunga durata, **freno del platorello per impedire rigature sul pezzo**, fissaggio a strappo per la rapida sostituzione del foglio abrasivo, **Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**, per levigare e lucidare su superfici diritte e curve legno, metallo, materie plastiche, vernici e lacche.

**Dotazione:** - 1 adattatore aspirazione - 1 foglio di carta abrasiva



| R40215     | €   | Potenza (W) | Alimentazione (V) | N° di giri (1/min) | N° oscillazioni a vuoto (1/min) | Ø max oscillazioni (mm) | Ø platorello (mm) | Fissaggio abrasivo | Peso (Kg) |
|------------|-----|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| R402150005 | --- | 340         | 230               | 4500÷12000         | 9000÷24000                      | 5                       | 125               | a strappo          | 2         |