



## Levigatrice per tubi

Levigatrice **con set di accessori per la lavorazione dei tubi in acciaio inossidabile**, compatta e maneggevole, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, utilizzabile per un arco di applicazioni che va dalla sgrassatura alla lucidatura a specchio, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione**, sostituzione dei nastri senza l'ausilio di chiavi di servizio, **protezione contro il riavvio accidentale**, regolazione automatica del nastro.

**Dotazione:** - 10 nastri da grana 120 dimensioni 30x533 mm - 10 nastri da grana 180 dimensioni 30x533 mm - 5 nastri in tessuto vlies tessuto non tessuto grana fine dimensioni 30x533 mm - 1 valigetta



| R20290     | €   | Potenza (W) | Alimentazione (V) | N° di giri (1/min) | Velocità nastro (m/min) | Per ø tubi (mm) | Distanza min dalla parete (mm) | Dimensioni nastro (mm) | Fissaggio abrasivo | Peso (Kg) |
|------------|-----|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| R202900005 | --- | 800         | 230               | 2500÷7000          | 210÷660                 | 8÷45            | 50                             | 30x533                 | ad eccentrico      | 2,9       |



## Levigatrice per acciaio inossidabile

Levigatrice **per la lavorazione di superfici in acciaio inossidabile**, estremamente potente anche con basso numero di giri grazie alla meccanica della trasmissione e al motore ad alte prestazioni, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, utilizzabile per un arco di applicazioni che va dalla sgrassatura alla lucidatura a specchio, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione**, **protezione contro il riavvio accidentale**, tasto di blocco dell'albero portamandrino.

**Su richiesta fornibili albero, supporto e carter di protezione per il montaggio dei rulli ø 100 mm.**

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare antivibrazione



| R20295     | €   | Potenza (W) | Alimentazione (V) | N° di giri (1/min) | ø platorello (mm) | ø max accessorio per lucidare (mm) | Peso (Kg) |
|------------|-----|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| R202950005 | --- | 1200        | 230               | 900÷2500           | 230               | 230                                | 2,5       |



## Levigatrice per acciaio inossidabile

Levigatrice **con set di accessori per la lavorazione di superfici in acciaio inossidabile**, estremamente potente anche con basso numero di giri grazie alla meccanica della trasmissione e al motore ad alte prestazioni, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, utilizzabile per un arco di applicazioni che va dalla finitura alla lucidatura a specchio, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione**, **protezione contro il riavvio accidentale**, tasto di blocco dell'albero portamandrino.

**Dotazione:** - 1 supporto orientabile - 1 cuffia di protezione - 1 albero di fissaggio - 1 anello in tessuto vlies ondulato - 1 platorello con fissaggio a velcro (ø 115 mm, M14) - 10 dischi di satinatura in tessuto vlies (ø 115 mm, fine) - 1 rullo elastico per satinatura (100x100 mm, grana 60) - 1 rullo in tessuto vlies (100x100 mm, grana 180) - 2 chiavi - 1 valigetta



| R20300     | €   | Potenza (W) | Alimentazione (V) | N° di giri (1/min) | ø platorello (mm) | ø max accessorio per lucidare (mm) | Peso (Kg) |
|------------|-----|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| R203000005 | --- | 1200        | 230               | 900÷2500           | 230               | 230                                | 2,5       |



## Levigatrice a rullo abrasivo

Levigatrice polifunzionale concepita per levigatura aggressiva e fine, pulitura e satinatura, lucidatura in tutte le sue fasi progressive; adatta per tutti i metalli, legno, materie plastiche e superfici verniciate. Vasta gamma di ulteriori accessori non inclusi per l'utilizzo su superfici piane, curve e tubi. **Regolazione elettronica con preselezione del numero dei giri**, carter protettivo orientabile, impugnatura supplementare, pulsante sul corpo macchina per facilitare l'operazione di serraggio degli accessori.

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare - 1 valigetta



| R45040     | €   | Potenza (W) | Alimentazione (V) | N° di giri (1/min) | ø max del rullo (mm) | Lunghezza albero (mm) | Peso (Kg) |
|------------|-----|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| R450400005 | --- | 1400        | 230               | 3200÷6000          | 100                  | 110                   | 3,1       |