



Segatrice a nastro serie professionale

Segatrice a nastro portatile con lama da 1440 mm, 230 V monofase, potenza 1300 W, con regolazione elettronica della velocità Constant Speed con limitatore amperometrico e protezione termica, taglio senza lubrificazione. Tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama (brevettato), angolo di taglio 0÷60° sinistra con blocco rapido a 45° e 60°, funzione di antiripristino di sicurezza, doppio guidalama anteriore e posteriore, impugnatura ergonomica.

Dotazione:

- asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (l=500 mm)
- utensile per cambio lama
- filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici.



R60045	€	Sviluppo nastro (mm)	Dimensioni (mm)	Velocità di taglio (m/s)	Ø max di taglio a 0° (mm)	Ø max di taglio a 45° (mm)	Ø max di taglio a 60° (mm)
R600450005	---	1440x13x0,65	900x400x520	35/80	120	80	50
Quadro di taglio a 0° (mm)	Quadro di taglio a 45° (mm)	Quadro di taglio a 60° (mm)	Sezione di taglio a 0° (mm)	Sezione di taglio a 45° (mm)	Sezione di taglio a 60° (mm)	Peso (Kg)	
112x112	78x78	48x48	120x102	78x78	50x43	18	



Segatrice a nastro serie professionale

Segatrice a nastro con lama da 1735 mm, 230 V monofase, potenza 2000 W, con regolazione elettronica della velocità Constant Speed, taglio senza lubrificazione. Tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama, angolo di taglio 0÷45° sinistra, base con morsa integrata a scorrimento rapido, funzione antiripristino di sicurezza, impugnatura ergonomica, facile da trasportare, carter protezione lama con microswitch di sicurezza, cambio lama rapido e senza necessità di utensili.

Dotazione:

- asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (l=500 mm)
- maniglie per il trasporto
- filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici.



R60015	€	Sviluppo nastro (mm)	Dimensioni (mm)	Velocità di taglio (m/s)	Tipo velocità	Ø max di taglio a 0° (mm)	Ø max di taglio a 45° (mm)
R600150010	---	1735x13x0,9	1000x390x570	35/80	Reg. elettr.	150	100
Quadro di taglio a 0° (mm)	Quadro di taglio a 45° (mm)	Sezione di taglio a 0° (mm)	Sezione di taglio a 45° (mm)	Peso (Kg)			
150x150	100x100	160x140	120x100	35			



Segatrice a nastro serie industriale

Segatrice a nastro con lama 2140 mm, motore trifase a due velocità 400 V, potenza 800 W, morsa in ghisa a bloccaggio rapido completa di sistema di scorrimento veloce e scala graduata frontale, con apertura massima 200 mm. Quadro comandi a bassa tensione (24 V) con bobina di minima tensione e protezione magnetotermica del motore. Angolo di taglio regolabile 0÷60° sinistra, con dispositivo di bloccaggio rapido nelle posizioni 45° e 60°. Tensionatore lama con indicatore luminoso micro-switch di sicurezza per controllo integrità lama, sistema di bilanciamento braccio protetto con molla a compressione anticaduta. Ampio piano vasca per maggiore contenimento del liquido lubrorefrigerante.

Dotazione:

- asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (l=500 mm)
- impianto di lubrorefrigerazione integrato e protetto
- basamento.



R60040	€	Sviluppo nastro (mm)	Dimensioni (mm)	Velocità di taglio (m/s)	Tipo velocità	Ø max di taglio 0° (mm)	Ø max di taglio 45° (mm)	Ø max di taglio 60° (mm)
R600400005	---	2140x19x0,9	780x1240x1080	30/60	2 velocità	175	110	75
Quadro di taglio a 0° (mm)	Quadro di taglio a 45° (mm)	Quadro di taglio a 60° (mm)	Sezione di taglio a 0° (mm)	Sezione di taglio a 45° (mm)	Sezione di taglio a 60° (mm)	Peso (Kg)		
175x175	110x110	75x75	200x75 -190x35	150x110	100x70	150		

SMERIGLIATRICI E PULITRICI DA BANCO
SEGATRICI A NASTRO