



Idropulitrice ad acqua fredda

Idropulitrice ad acqua fredda con un alto livello di ergonomia unita ad un'elevata potenza di lavaggio, 3 pistoni in acciaio inossidabile, telaio in acciaio con ruote e avvolgitubo.

Dotazione:

- tubo alta pressione lunghezza 15 m
- pistola con diffusore e variatore di pressione
- kit adattatori
- lancia Flexopower
- ugello tornado per lancia Flexopower
- lancia Turbohammer lunghezza 1080 mm
- attacco di ingresso



R63005	€	Portata (l/h)	Pressione (bar/Mpa)	Potenza (kW)	Impatto lavante (Kg/force)	Alimentazione (V/Hz/A)	Temperatura max di alimentazione (°C)	Serbatoio detergente (l)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
R630050005	---	610	140/14	2,9	2,5	230/50/12,6	60	2	394x391x955	28,1



Idropulitrice ad acqua fredda

Idropulitrice ad acqua fredda con l'innovativa lancia con ugello 4-IN-1: a bassa pressione e applicazione detergente, ad alta pressione per applicazioni comuni con ampiezza getto 20°, ad alta pressione con ampiezza getto 65°, rotante per applicazioni difficili. Pistoni in acciaio inossidabile, telaio in acciaio con ruote e avvolgitubo.

Dotazione:

- tubo alta pressione lunghezza 15 m
- pistola Ergo 2000
- kit raccordi
- lancia 4-IN-1
- guida per tubo
- ugello tornado plus
- attacco di ingresso



R63012	€	Portata (l/h)	Pressione (bar/Mpa)	Potenza (kW)	Impatto lavante (Kg/force)	Alimentazione (V/Hz/A)	Temperatura max di alimentazione (°C)	Tanica detergente (l)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
R630120005	---	660	150/15	3,5	3	230/50/15	60	1	382x382x1017	38



Idropulitrice ad acqua calda

Idropulitrice ad acqua calda (temperatura massima acqua/vapore 80 °C) per alte prestazioni, si caratterizza per il potente ed efficiente motore a 1450 gir/min che la rende un prodotto affidabile con un lungo ciclo di vita, 3 pistoni in ceramica, testata pompa in ottone, impulsi di avviamento/arresto del motore determinati dalle variazioni di pressione, tanica detergente removibile, arresto automatico per mancanza gasolio, serbatoio gasolio 17 litri, sensore di fiamma, sensore gas esausti, 2 porta lancia, telaio in acciaio con ruote e avvolgitubo.

Dotazione:

- tubo alta pressione lunghezza 10 m
- pistola con diffusore e variatore di pressione
- kit adattatori
- lancia Universal plus
- ugello tornado per lancia Universal
- attacco di ingresso



R63015	€	Portata (l/h)	Pressione (bar/Mpa)	Potenza (kW)	Impatto lavante (Kg/force)	Alimentazione (V/Hz/A)	Temperatura max di alimentazione (°C)	Tanica detergente (l)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
R630150005	---	600	140/14	3,4	2,6	230/50/14,5	40	5	607x688x1000	97