



Cacciavite pneumatico a pistola con frizione

Cacciavite pneumatico a pistola con frizione a ralle, regolazione esterna ad arresto automatico, anelli colorati per l'identificazione di coppia, 3 innesti disponibili per l'aria. Interruttore per inversione, impugnatura morbida.



R75295	€	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R752950005	-,-	1±7,5	1000	600	1/4"	1/4"	235	1,1	< 2,5	80



Cacciavite pneumatico a pistola con frizione

Cacciavite pneumatico a pistola con frizione a ralle con regolazione esterna, anelli colorati per l'identificazione della coppia, 3 innesti disponibili per l'aria. Interruttore per inversione, impugnatura morbida.



R75290	€	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R752900005	-,-	1±6	1700	600	1/4"	1/4"	190	0,9	< 2,5	77



Cacciavite pneumatico a pistola con frizione

Cacciavite pneumatico a pistola con frizione, si arresta automaticamente al raggiungimento della coppia preimpostata, assicurando una elevata precisione e ripetibilità dell'avvitatura, regolazione esterna della frizione, scarico posteriore silenziato, reversibile.



R75110	€	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R751100001	-,-	1,1±2,1	1100	200	1/4"	1/4"	170	0,71	-	70
R751100003	-,-	1,6±4	800	300	1/4"	1/4"	175	0,87	-	74
R751100005	-,-	5±10,5	480	500	1/4"	1/4"	198	1,20	-	74



Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/8"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/8", **corpo in materiale composito e alloggiamento massa in alluminio**, massa a doppio martello, 3 impostazioni di potenza in avanzamento e potenza piena in svitatura, impugnatura morbida ed ergonomica soft-grip, trattenimento bussola ad anello.



R75207	€	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Colpi al minuto (bpm)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R752070010	-,-	450	11500	1250	600	3/8"	1/4"	177	1,2	5,8	89