



### Avvitatore pneumatico ad impulso idraulico da 1/2"

Avvitatore pneumatico ad impulso idraulico da 1/2", la massa battente idraulica offre notevoli prestazioni con riduzione del rumore e delle vibrazioni, comfort dell'operatore, impugnatura ergonomica, ottima ripetibilità della coppia ed arresto automatico.



R75350	€	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Rumorosità dB(A)
R753500005	---	50±85	5700	530	1/2"	1/4"	192	1,45	82



### Avvitatore pneumatico diritto ad impulso da 1/2"

Avvitatore pneumatico diritto ad impulso meccanico da 1/2", la massa battente tipo Double Hammer rende il meccanismo battente perfettamente bilanciato, con ridotta reazione sull'operatore.



R75360	€	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Rumorosità dB(A)
R753600005	---	35±90	7000	450	1/2"	1/4"	290	2,1	95



### Avvitatore pneumatico a cricchetto ad angolo da 1/2"

Avvitatore pneumatico a cricchetto ad angolo da 1/2", massima coppia in inversione, ideale per operazioni di disassemblaggio e per applicazioni in zone di difficile accesso. Testa antiscivolo, ingranaggi rinforzati.



R75260	€	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)
R752600010	---	70	150	426	1/2"	1/4"	254	1,1	3,2	97



### Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/4"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/4", **corpo in lega di alluminio e acciaio**, impugnatura ergonomica in gomma, massa a bagno d'olio per un perfetto funzionamento e una lunga durata, pulsante di avanzamento/inversione operabile con una sola mano con 4 impostazioni in avvitatura, potenza piena in svitatura, scarico dell'aria attraverso l'impugnatura, ingresso dell'aria girevole a 360°, tubo consigliato ø 13 mm.



R75235	€	Coppia massima (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Colpi al minuto (bpm)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)
R752350010	---	1356	4200	900	700	3/4"	3/8"	245	4,8	5,8	96



### Smerigliatrice pneumatica assiale 60.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale, compatta, ottima maneggevolezza, ideale per applicazioni in spazi con accesso ristretto. **Fornita con pinza ø 3 mm.**



R75303	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)
R753030005	---	60000	40	192	1/4"	133	0,2	< 2,5	71