



## Smerigliatrice pneumatica angolare

Smerigliatrice pneumatica angolare per mole a disco, impugnatura laterale, valvola di scarico con molla di contrasto, avviamento a leva.



R75505	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Altezza testa (mm)	Ø mola (mm)	Filetto albero	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)
R755050005	-- ♦	10900	712	950	1/4"	246	76	125	3/8"-24	1,4	-	82



## Levigatrice pneumatica rotorbitale

Levigatrice pneumatica rotorbitale con impugnatura a palmo completa di platorello in velcro a sei fori. Tubo di scarico polveri per allacciamento ad impianto di aspirazione. Design a goccia per un perfetto controllo.



R75615	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Platorello (mm)	Orbita lavoro (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)
R756150005	-- ♦	12000	210	456	1/4"	150	5	0,8	5,13	81



## Levigatrice pneumatica

Levigatrice carteggiatrice ad alta velocità, avviamento a pulsante scarico posteriore.



R75370	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Ø mola (mm)	Filetto albero	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)
R753700005	-- ♦	12000	225	550	1/4"	187	125	3/8"-24	0,87	-	81



## Seghetto pneumatico

Seghetto pneumatico alternativo, impugnatura in gomma, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale.



R75715	€	N° corse al minuto	Corsa pistone (mm)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 8662-12 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)
R757150020	-- ♦	9500	10	168	1/4"	219	0,7	23,2	84



## Scalpellatore pneumatico a pistola

Scalpellatore pneumatico a pistola, ideale per tagli di lamiera, asportazione di bave di saldatura e lavori di scalpellatura in genere. Molla di ritegno per sostituzione rapida degli scalpelli. **Fornito in cassetta con scalpelli.**



R75810	€	N° colpi al minuto	Corsa pistone (mm)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )	Rumorosità dB(A)	Attacco utensile (mm)
R758100005	-- ♦	3400	50	480	1/4"	165	1,64	-	100	esag. 8,6