



Scalpellatore pneumatico a pistola

Scalpellatore pneumatico a pistola, ideale per tagli di lamiera, asportazione di bave di saldatura e lavori di scalpellatura in genere. Molla di ritegno per sostituzione rapida degli scalpelli. **Fornito con 5 scalpelli.**



R75805	€	N° colpi al minuto	Corsa pistone (mm)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)	Attacco utensile (mm)
R758050010	---	3000	67	708	1/4"	171	1,6	6,3	100	∅ 10,2



Scalpellatore pneumatico ad aghi

Scrostatore pneumatico ad aghi, **2 utensili in 1**, scrostatore ad aghi facilmente trasformabile in martello scalpellatore per scorie di saldatura.

Fornito con: scalpello larghezza 35 mm attacco quadro da 1/2", aghi in acciaio da 3 mm, manicotto regolabile per adattare la sporgenza degli aghi.



R75807	€	N° colpi al minuto	Corsa pistone (mm)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)	Attacco utensile (mm)
R758070010	---	4800	28,4	114	1/4"	457	2,8	11,4	99	quadro 12,7



Scalpellatore pneumatico diritto

Scalpellatore pneumatico diritto, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale.

Fornito con scalpello piatto curvo.



R75375	€	N° colpi al minuto	Corsa pistone (mm)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)	Attacco utensile (mm)
R753750005	---	5300	28	300	1/4"	180	1,38	-	90	14,5x12,7



Limatrice pneumatica

Limatrice pneumatica, fornita con 4 lime di forma piatta, mezzaluna, tonda e triangolare, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale, ingresso aria rotante a 360°.



R75813	€	N° colpi al minuto	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R758130010	---	12000	168	1/4"	204	0,6	5	73
R758130020	---	8000	168	1/4"	250	0,6	5	62