



Attacco femmina eSafe di sicurezza - Filettato femmina serie 320



Attacco femmina **eSafe di sicurezza** conforme alle norme standard ISO 4414 e EN 983, acciaio zincato/ottone.
 - Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



R80215	€	Filetto femmina	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R802150005	---	G 1/4"	7,6	2250	16	140	86
R802150010	---	G 3/8"	7,6	2250	16	140	86
R802150015	---	G 1/2"	7,6	2250	16	140	86



Attacco femmina eSafe di sicurezza - Raccordo Stream-Line serie 320



Attacco femmina **eSafe di sicurezza** conforme alle norme standard ISO 4414 e EN 983, in acciaio zincato/ottone.
 Raccordo Stream-line per tubo cod. R81 005.
 - Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



R80220	€	Ø tubo (mm)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R802200005	---	6,5x10	7,6	2250	16	140	86
R802200010	---	8x12	7,6	2250	16	140	86



Attacco adattatore Stream-Line girevole - Filettato maschio



Attacco adattatore **raccordo Stream-line** per tubo cod. R81 005, in ottone.
 - Temperatura di utilizzo -20 +80 °C
 - Pressione massima di esercizio 16 bar
 - Portata flusso 2100 l/min



R80285	€	Ø tubo (mm)	Filetto maschio
R802850005	---	6,5x10	R 1/4"
R802850010	---	8x12	R 3/8"
R802850015	---	9,5x13,5	R 1/4"

R80285	€	Ø tubo (mm)	Filetto maschio
R802850020	---	9,5x13,5	R 3/8"
R802850025	---	11x16	R 1/2"



Attacco adattatore Stream-Line fisso - Filettato maschio



Attacco adattatore **raccordo Stream-line** per cod. R81 005, in ottone.
 - Temperatura di utilizzo -20 +80 °C
 - Pressione massima di esercizio 16 bar
 - Portata flusso 2100 l/min




R80290	€	Ø tubo (mm)	Filetto maschio
R802900005	---	6,5x10	R 1/4"
R802900010	---	8x12	R 1/4"

R80290	€	Ø tubo (mm)	Filetto maschio
R802900020	---	9,5x13,5	R 1/4"
R802900025	---	9,5x13,5	R 3/8"



Attacco portagomma a resca filettato maschio

Attacco portagomma a resca filettato maschio in ottone nichelato.



R80405	€	Pz.	A	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Esagono (mm)
R804050005	---	10	R 1/8"	6	18	6,5	30	12
R804050010	---	10	R 1/8"	7	18	6,5	30	12
R804050015	---	10	R 1/8"	8	18	6,5	30	12
R804050105	---	10	R 1/4"	6	18	7,5	31	14
R804050110	---	10	R 1/4"	7	19,5	8,5	33,5	14
R804050115	---	10	R 1/4"	8	19,5	8,5	33,5	14
R804050120	---	10	R 1/4"	9	19,5	8,5	33,5	14
R804050125	---	10	R 1/4"	10	19,5	8,5	33,5	14

R80405	€	Pz.	A	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Esagono (mm)
R804050130	---	10	R 1/4"	12	19,5	8,5	33,5	14
R804050210	---	10	R 3/8"	9	21	9	35	17
R804050215	---	10	R 3/8"	10	21	9	35	17
R804050220	---	10	R 3/8"	12	21	9	35	17
R804050310	---	10	R 1/2"	12	22	11	42	22
R804050315	---	10	R 1/2"	14	22	11	42	22
R804050320	---	10	R 1/2"	16	22	11	42	22