



## Gruppo filtro regolatore e lubrificatore

Gruppo filtro regolatore e lubrificatore, **filtro depuratore**: corpo in zama verniciato, bicchiere in tecnopolimero trasparente (**con o senza protezione in metallo**), deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, cartuccia filtrante in bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, scaricatore di condensa semiautomatico, **regolatore di pressione**: corpo in zama verniciato, sistema di regolazione a membrana, valvola di scarico per sovrappressioni. **Lubrificatore modulare**: corpo in zama verniciato, bicchiere in tecnopolimero (**con o senza protezione in metallo**), spia olio trasparente visibilità 360° e regolazione fine, tubo pescante in ottone con filtro, valvola che garantisce la lubrificazione anche a basse portate.



R82625	€	Attacco (BSP)	Manometro di collaudo (bar)	Temperatura di esercizio (°C)	Portata aria (l/min)	Max pressione (bar)	Bicchieri con protezione in metallo
R826250005	---	3/4F	14	-25/+50	4400	10	no
R826250010	---	1"F	14	-25/+50	4400	10	no
R826250015	---	3/4F	14	-25/+60	4400	12	si
R826250020	---	1"F	14	-25/+60	4400	12	si



## Nastro in teflon

Nastro di tenuta in teflon P.T.F.E. tipo standard.



R82500	€	Larghezza nastro (mm)	Spessore (mm)	Lunghezza nastro (m)	Colore
R825000005	---	12	0,076	12	bianco
R825000010	---	19	0,076	12	bianco



## Nastro in teflon uso gas

Nastro di tenuta in teflon P.T.F.E. per utilizzo con raccorderia con passaggio di gas (certificato TÜV).



R82505	€	Larghezza nastro (mm)	Spessore (mm)	Lunghezza nastro (m)	Colore
R825050005	---	12	0,10	12	bianco



## Nastro in teflon

Nastro di tenuta in teflon P.T.F.E. rosa HD per alte temperature e pressioni elevate.



R82515	€	Larghezza nastro (mm)	Spessore (mm)	Lunghezza nastro (m)	Colore
R825150005	---	12	0,10	12	rosa
R825150010	---	19	0,10	12	rosa



UTENSILI PNEUMATICI