

Grebiule alluminizzate

Grebiule in fibra para-aramidica alluminizzata del peso di $460 \pm 5\%$ g/m², con lacci di sostegno e posizionamento in cuoio crosta. Conforme alla norma **UNI EN ISO 11612:2009 A1 B1 C4 D1 E3 F1**.



S40045	€	Misura	Dimensioni (mm)
S400450005	---	XL	700x1000

Ghette alluminizzate

Ghette in fibra para-aramidica alluminizzata del peso di $460 \pm 5\%$ g/m², con laccio sotto scarpa e chiusura laterale con velcro. Conforme alla norma **UNI EN ISO 11612:2009 A1 B1 C4 D1 E3 F1**. Fornite a coppia.



S40050	€	Altezza (mm)
S400500005	---	300
S400500010	---	400

Calzari alluminizzati

Calzari in fibra para-aramidica alluminizzata del peso di $460 \pm 5\%$ g/m², tessuto della suola con doppio strato di fibra para-aramidica e uno in pelle cuoio crosta, allacciatura a mezzo velcro antifiama posto posteriormente e bottone a pressione superiore. Conforme alla norma **UNI EN ISO 11612:2009 A1 B1 C4 D1 E3 F1**. Fornite a coppia.



S40055	€	Misura
S400550005	---	L
S400550010	---	XL

Guanti alluminizzati

Guanti 5 dita in fibra para-aramidica alluminizzata, foderati in lana con manichetta. Conforme alla norma **EN 407 (4234XX)**.



S40060	€	Lunghezza manichetta (mm)	Taglia
S400600005	---	100	unica
S400600010	---	200	unica
S400600015	---	300	unica



Guanti antitaglio e anticalore

Guanti antitaglio e anticalore (**mod. Aratherma Comfort**), in maglia di Kevlar® foderato in maglia di cotone, manichetta in tela ignifuga 150 mm per la protezione dell'avambraccio, lunghezza totale 370 mm, eccellente sensazione tattile grazie all'assenza di cuciture. Particolarmente adatto alla manipolazione di pezzi taglienti e caldi fino a 350 °C in ambienti asciutti. Conforme alle norme **EN 388: 14XX, EN 407: 43XXXX**.



S10070	€	Misura	Confezione paia
S100700005	---	9	5