

Honeywell

**Guanti in maglia spalmati in poliuretano**CE  
EN 420

Guanti (**mod. PU First Grey**) in maglia di poliammide grigia con spalmatura in poliuretano grigio sul palmo e sulla punta delle dita per la massima destrezza e una buona protezione dai rischi meccanici, eccellente resistenza ai grassi, all'abrasione e allo strappo, ottima aderenza nella presa, lunghezza totale 240 mm. Particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti asciutti, dorso areato per migliorare la respirabilità del guanto. Ottima sensibilità tattile. Conforme alla norma **EN 388: 4131**.



S10125	€	Misura	Confezione paia
S101250005	---	6	10
S101250010	---	7	10
S101250015	---	8	10
S101250020	---	9	10
S101250025	---	10	10

Honeywell

**Guanti in maglia spalmati in poliuretano**CE  
EN 420

Guanti (**mod. PU First White**) in maglia di poliammide bianco con spalmatura in poliuretano bianco sul palmo e sulla punta delle dita per la massima destrezza e una buona protezione dai rischi meccanici, eccellente resistenza ai grassi, all'abrasione e allo strappo, ottima aderenza nella presa, lunghezza totale 240 mm. Particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti asciutti, dorso areato per migliorare la respirabilità del guanto. Ottima sensibilità tattile. Conforme alla norma **EN 388: 4131**.



S10130	€	Misura	Confezione paia
S101300005	---	6	10
S101300010	---	7	10
S101300015	---	8	10
S101300020	---	9	10
S101300025	---	10	10

**Manipolazioni generiche****Nylon/Nitrile/PVC****Guanti in nylon grigio con palmo spalmato in nitrile**CE  
EN 420

Guanti in nylon grigio con palmo spalmato in nitrile nero, polsino in maglia elastica, dorso in maglia areato, ottima impermeabilità e resistenza all'abrasione. Conforme alla norma **EN 388**.



S10275	€	Misura	Confezione paia
S102750005	---	7	10
S102750010	---	8	10
S102750015	---	9	10
S102750020	---	10	10

Honeywell

**Guanti in maglia spalmati in nitrile**CE  
EN 420

Guanti (**mod. Polytril**) in maglia di poliammide bianco con spalmatura in nitrile grigio sul palmo e sulla punta delle dita per la massima destrezza e una buona protezione dai rischi meccanici, buona resistenza agli oli, all'abrasione e allo strappo, ottima aderenza nella presa, lunghezza totale 250 mm. Particolarmente adatto alla manipolazione di oggetti delicati in ambienti grassi, umidi o sporchi. Dorso areato per migliorare la respirabilità del guanto. Conforme alla norma **EN 388: 4121**.



S10140	€	Misura	Confezione paia
S101400005	---	7	10
S101400010	---	8	10
S101400015	---	9	10
S101400020	---	10	10