Maschera a pieno facciale

Maschera a pieno facciale bifiltro **(mod. 5400)** in morbido elastomero (TPE), resistente agli impatti.
Caratteristiche:
- corpo maschera in EPD morbido ed ipoallergenico
- ampio campo visivo grazie allo schermo in policarbonato antigraffio
- filtri con raccordo a vite (non normalizzato), posti in posizione arretrata per non interferire con il campo visivo
- bardatura regolabile a 4 punti di aggancio
- elevata resistenza all'aggressione di agenti chimici

Conforme alla norma **EN 136-1**.

S20184	€	Taglia	Peso (Kg)
S201840005	-,-- ◆	M/L	0,418

Filtro per semimaschere e maschere

Filtro a vite **(serie N)** per semimaschera cod. S20 183 e maschera cod. S20 184. Conforme alla norma **EN 14387, EN 143**.

S20191	€	Protezione	Adatto per
S201910005	-,-- ◆	P3	polveri
S201910010	-,-- ◆	A2	gas, vapori organici
S201910015	-,-- ◆	A2 P3	gas, vapori organici e polveri tossiche
S201910020	-,-- ◆	ABEK1 P3	gas, vapori organici ed inorganici, acidi, ammoniaca, derivati organici e polveri tossiche

Maschera a pieno facciale per filtri

Maschera a pieno facciale riutilizzabile **(mod. Optifit)** per filtri con raccordo a baionetta tipo Rd 40.
Caratteristiche:
- corpo ergonomico in silicone per un'adattabilità ottimale
- ampio campo visivo grazie allo schermo panoramico in policarbonato
- bardatura regolabile a cinque punti, facile da montare e smontare per semplificare la pulizia e la manutenzione
- cinghia da collo in cotone resistente alle fiamme
- dispositivo fonico integrato (plastica)

Campi di impiego:
- laboratori e industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri o virus, manipolazione di polveri pericolose per la pelle e gli occhi
- oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche e attività di campionamento
- industria meccanica e settore automotive: applicazione di vernici e solventi che presentano rischi per pelle e occhi
- industria chimica: produzione di vernici, solventi e prodotti a rischio elevato.

Conforme alla norma **EN 136**.

S20188	€
S201880005	-,-- ◆

Filtro in alluminio per semimaschere

Filtro in alluminio con raccordo Rd40 per semimaschere, bassa resistenza respiratoria, confezionato singolarmente con due tappi ermetici per uno stoccaggio sicuro. Conforme alla norma **EN 14387, EN 143**.

S20192	€	Protezione
S201920005	-,-- ◆	A2 P3

S20192	€	Protezione
S201920010	-,-- ◆	A2B2E2K2 P3