



Imbracatura a 4 punti di attacco

Imbracatura a 4 punti di attacco (**mod. RM**) dorsale e sternale per anticaduta, asole di attacco ventrale, anelli laterali, cintura di posizionamento e sottocosciali per sospensione. I nastri elastici brevettati della parte superiore si adeguano ai movimenti per garantire massimo comfort e riduzione della fatica, 3 fibbie ad innesto rapido, automatiche, leggere e facili da usare, maggiore produttività grazie alla cintura rinforzata e ai cosciali estremamente comodi per lavorare in sospensione, ideale per l'installazione e interventi su tralicci elettrici e piloni delle telecomunicazioni. Conforme alle norme **EN 361** e **EN 358**.



S55245	€	Misura
S552450005	◇	M



Cordino di posizionamento

Cordino regolabile di posizionamento (**mod. Titan FPL**), in poliammide \varnothing 12 mm, completo di moschettone in lega leggera Twist-Lock. Conforme alla norma **EN 358**.



S55014	€	Lunghezza (m)	Tipo gancio	N° moschettoni
S550140005	◇	2	Twist-Lock	1
S550140010	◇	2	Twist-Lock	2



Cordino di trattenuta

Cordino di trattenuta (**mod. Titan F12**), in poliammide, senza connettori, \varnothing 12 mm. Conforme alla norma **EN 354**.



S55135	€	Lunghezza (m)
S551350005	◇	1,5



Cordino di trattenuta

Cordino di trattenuta (**mod. LC**), in poliammide \varnothing 12 mm, senza assorbitore, completo di due moschettoni. Conforme alla norma **EN 354**.



S60020	€	Lunghezza (m)
S600200005	◇	2



Cordino anticaduta con assorbitore

Cordino anticaduta (**mod. Titan C3**) con assorbitore d'energia, in poliammide \varnothing 12 mm, con moschettone a ghiera in lega leggera e gancio per ponteggi in acciaio con apertura da 60 mm. Conforme alla norma **EN 355**.



S55038	€	Lunghezza (m)
S550380005	◇	2