



Linea di vita temporanea

Linea di vita temporanea (**mod. Tempo 2**) omologata per due persone, realizzata in nastro sintetico regolabile, distanza di flessione 2,8 m, resistenza richiesta agli ancoraggi 1500 Kg, tirante d'aria massimo 7 m. Fornita con 2 fettucce di ancoraggio con resistenza 2200 Kg, 2 connettori M10 e una sacca a tracolla. Conforme alla norma **EN 795b**.



S55130	€	Lunghezza fune (m)
S551300005	-;-- ◇	18



Dispositivo anticaduta retrattile

Dispositivo anticaduta retrattile (**mod. Aviabloc**) con assorbente d'energia integrato, carter protettivo e due moschettoni, nastro in tessuto poliammide lunghezza massima 2,5 m, ideale per lavori in altezza limitata, distanza di caduta ridotta grazie al meccanismo di arresto ad attivazione rapida. Conforme alla norma **EN 360**.



S55250	€	Lunghezza (m)
S552500005	-;-- ◇	2,5



Dispositivo anticaduta retrattile

Dispositivo anticaduta (**mod. Turbolite**) con carter compatto ed ultrasensibile con elemento girevole, nastro antiabrasione di 2 m, peso 0,800 Kg, dotato di connettore per ponteggio in alluminio moschettone in acciaio, necessita di minore tirante d'aria libero, fattore di caduta 2 (=ancoraggio sotto la testa per operatori del peso sino a 100 Kg, sopra la testa per chi pesa sino a 136 Kg).



S55175	€	Connettore lato ponteggio	Connettore lato schiena
S551750005	-;-- ◇	moschettone apertura 18 mm	moschettone apertura 18 mm



Dispositivo anticaduta guidato

Dispositivo anticaduta di tipo guidato (**mod. Titan**) in acciaio inossidabile con fune in poliammide \varnothing 12 mm, possibilità di operare con le mani libere, particolarmente indicato per operare su **tetti inclinati** o dove non è possibile utilizzare dispositivi retrattili, cordino di aggancio all'imbracatura da 0,30 m, connettore automatico. Conforme alla norma **EN 353-2**.



S55068	€	Lunghezza (m)
S550680005	-;-- ◇	15

